

制冷压缩机配套用无石棉环保密封垫片

产品名称	制冷压缩机配套用无石棉环保密封垫片
公司名称	上海索拓密封材料有限公司
价格	1020.00/张
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区田林路487号宝石园23号楼502室
联系电话	021-33674807 18019714807

产品详情

材质	非石棉	截面形状	平面垫片
适用范围	汽车、制冷压缩机	性质	耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐
作用	固定密封	是否进口	是
品牌	索拓, InterFace	型号	N-2085G, ST-2058, MP-15, C
厚度	0.5-3.0 (mm)	样品或现货	样品
是否标准件	非标准件	使用温度	190-350 ()
使用压力	10.34-23 (MPa)		

材料选用推荐 压缩机材料 封闭式 N-8092CT、N-2085G 半封闭式 CMP-4000、MP-15 对于密封式和半密封式制冷压缩机来说, 一个能完全遏止制冷剂和专用油泄漏的可靠性密封系统是据顶压缩机长期稳定运转的要素。因特费斯垫片公司为满足压缩机用户的需求, 特别推出能再低法兰压力下保持卓越密封性能的高档密封材料MP-15和CMP-4000.以满足市场的需求。这些产品非常适用于半密封式压缩机、对冷却装置、螺杆式和往复式压缩机的应用尤其适合。垫片材料 密度 (gm/cc) 粘结剂 最高间歇温度 () 推荐使用介质 最低抗张强度AMD (Mpa) 使用压缩机类型 MP-15 1.54 chloroprene (CR) 205 制冷剂, 油 10.34 半封闭式 CMP-4000 1.60 NBR 350 制冷剂, 油 23.00 半封闭式 N-8092CT 1.20 NBR 180 制冷剂, 油

11.03 封闭式 N-2085G 1.36 NBR 190 制冷剂，油 13.79 封闭式 密封式压缩机要求密封垫片材料有很好的均质性、整合性与精确的厚度，因特费斯垫片公司生产的N-8092CT和N-2085G在厚度控制上有很好的误差精度范围，能满足世界各地密封式压缩机制作商的要求，是我们推荐应用于冰箱、冷冻设备、小型空压机等领域的优质材料。具体指标请参照以上技术数据。