

# 工业推车烘箱

产品名称	工业推车烘箱
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	内胆材质:优质不锈钢 温控:智能数显PID 温度:300 °
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

## 产品详情

推车烘箱主要参数：使用温度范围：RT+10 ~ 250

内尺寸（mm）：1300\*1300\*1500mm

内容积：2535L

产品特点：

- 1.高精度、大容量、高效、安全、广范围。
- 2.PID 控温仪、微电脑控温，控温准确。
- 3.专用功能键实现温度设定。
- 4.辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。

安全性：

过升报警、菜单锁定。

内部三辆小车,8层每辆，内宽 310

技术参数

型号：JZTCL-2535

性能：

使用温度范围：RT+10 ~ 250

温度分辨率：0.1

温度波动度：±1

温度分布精度：±2.5%

构成：

内装：304 镜面不锈钢板

外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

断热材：硅酸铝纤维

加热器：不锈钢加热管

额定功率:12kw

排气口:内径 50mm\*2，排气可调

控制器:

温度控制方式:PID

温度设定方式:轻触四按键设定

温度表示方式:测定温度显示：4 位数码上位显示；设定温度

显示：4 位数码下 位显示

定时器：0 ~ 9999 分钟（带定时等待功能）

运行功能：定值运行、定时运行、自动停止

程序模式：选配

传感器：Pt100

附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆

安全装置：过升报警

规格：

内尺寸（宽\*深\*高 mm）：1300\*1300\*1500外形尺寸（宽\*深\*高mm）以实物为准

外包装尺寸（宽\*深\*高 mm）以实物为准

隔板承重：50kg

隔板间距：140mm

电源（50Hz）额定

电流：AC380V/9.1A