

# 东莞拉伸膜

产品名称	东莞拉伸膜
公司名称	东莞市杰大包装材料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇138工业区
联系电话	0769-81175376 13763232980

## 产品详情

借助薄膜超强的缠绕力和回缩性，将产品紧凑地、固定地捆扎成一个单元，使零散小件成为一个整体，即使在不利的环境下产品也无任何松散与分离，且没有尖锐的边缘和粘性，以免造成损伤。pe缠绕膜/pe膜具有良好的拉伸强度；纵横延伸率300%以上、抗穿刺强度；防撕裂性能好、并具有高度自粘性，有紧固性强拉伸的优点；因此能使物体裹成一个整体，防止货物在运输时散落、倒塌，拉伸膜具有很好的透明度，且安全性能好、无毒、无味是一种环保的包装材料，包裹后物体美观大方、并能使物体防水、防尘、防损坏、防静电，拉伸膜广泛用于货物外箱包装，如外贸出口、电子组件、印刷造纸、化工原料、地板地砖、铝合金型材、陶瓷工艺、纺织布料、机电产品、计算机通讯、书籍杂志、食品饮料、家用电器、耐火材料、建材钢材、圆筒型产品、线材、化妆品等产品等行业的捆裹包装。产品简介二：利用pe拉伸膜具有300%以上良好的纵横延伸率；搭配台湾喜镁牌sm-1517r预拉型拉伸膜缠绕机使用；可以把一米的膜拉成三米再包；就好象把橡皮筋撑开了在绑一样越束越紧；所以一公斤原价21元÷3=7元/公斤；人家用三卷膜我只用一卷膜就可以搞定；节省材料费60%

拉伸缠绕膜 产品编号:jd-f04 规格:宽45cm和宽50cm

特性和用途:pe缠绕膜主要由几种不同牌号的聚乙烯树脂混合挤出而成,具有抗穿刺、超强度等性能。对堆放在托板上的货物进行缠绕包装。使包装物更加稳固、整洁,更起到防水作用,被广泛使用在外贸出口、造纸、五金、塑料化工、建材、食品医药行业。 技术参数： 纸芯内径(mm)： 76.36

绝缘电阻( )： >1000000 粘着力 (n/10mm)： 4.4 厚度(mm)：：

0.015/0.02/0.28/0.35/0.48