

河道生态块模具-互锁式护坡模具-六角护坡塑料模具具体施工方法

产品名称	河道生态块模具-互锁式护坡模具-六角护坡塑料模具具体施工方法
公司名称	保定佰程模具制造有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:佰程 可售卖地:全国 规格:可定制
公司地址	清苑工业园区
联系电话	15075212345 15075212345

产品详情

[河道生态块模具-互锁式护坡模具-六角护坡塑料模具具体施工方法](#)

在设置坡脚防滑基础后铺设空心六角块，用橡胶锤敲振使其块间隙紧密、整齐，减少施工后的沉降现象；根据施工面积计算出空心块填塞需要的砂浆量，拌和站拌制相应小石子混凝土运至施工现场；对工程量较小的区域经监理工程师同意后进行人工拌制小石子混凝土。填塞砂浆前洒水润湿空心块内部新砂浆接触面，检查润湿到位后进行人工填塞，填塞时人工振捣使灌入小石子混凝土密实、无空洞，并对单个空心六角砖内硅进行压实、抹平填塞完毕后检查护坡整体平整度，对表面进行整体处理。

六角护坡塑料模具具体施工方法为：

- 1、桥台台前溜坡浸水处及涵洞锥坡位置进行刷坡清理，水位较高处进行围堰遮挡，采用现浇梁袋装预压土多次利用对浸水边坡进行土石围堰，截流后排水对沿河、水塘路段在刷坡后铺设一层厚砂砾透水垫层，表面平整，顺滑。本发明在空心六角块铺设的基础上，采用同设计强度相同的小石子混凝土进行填塞，使空心变为实心，减少成本支出解决运输问题。
- 2、在设置坡脚防滑基础后铺设空心六角块，用橡胶锤敲振使其块间隙紧密、整齐，减少工后沉降根据施工面积计算出空心块填塞需要的砂浆量，拌合站拌制相应小石子混凝土运至施工现场对工程量较小的区域经监理工程师同意后进行人工拌制小石子混凝土。
- 3、填塞砂浆前洒水润湿空心块内部新砂浆接触面，检查润湿到位后进行人工填塞，填塞时人工振捣使灌入小石子混凝土密实、无空洞，并对单个空心六角砖内硅进行压实、抹平填塞完毕后检查护坡整体平整度，对表面进行整体处理。