

家用燃气报警器厂家及公司家用燃气泄漏报警联动切断装置批发

产品名称	家用燃气报警器厂家及公司家用燃气泄漏报警联动切断装置批发
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	198.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:HBCX 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

商品描述

采用专利燃气传感器，不产生钝化现象，功耗更低，寿命更长；独特设计，能感应煤气、天然气、液化石油气；进口芯片智能控制，自我检测，防止误报，杜绝漏报，稳定可靠；可单独使用，可与控v制系统联网使用，也可连接排风扇、电磁阀，声、光报警，自动复位；安装灵活。

参数：

工作电压：110-220V 报警电流：100（MA） 静态电流：20（uA）

探测角度：360度 探测距离：2（m） 工作温度：-10~50（ ）

品 牌：鸿顺 型 号：HS-818 安装方式：壁挂式

产品重量：120g 尺 寸：110mm*60mm*40mm

外箱尺寸：56cm*46cm*32cm 包装：100个/箱 重量：17.98KG/箱

适用范围：煤气、天然气、液化石油气泄漏报警

一、型号及款式：

- 1、独立型
- 2、吸顶式/壁挂式可选

二、功能特点：

- 1、采用专利燃气传感器，不产生钝化现象，功耗更低，寿命更长；
- 2、独特设计，能感应煤气、天然气、液化石油气；
- 3、进口芯片智能控制，自我检测，防止误报，杜绝漏报，稳定可靠；
- 4、可单独使用，可与控制系统联网使用，也可连接排风扇、电磁阀，声、光报警，自动复位；
- 5、安装灵活，通电2~3分钟内不报警。

三、技术指标：

- 1、感应气体：煤气、天然气、液化石油气
- 2、报警浓度：煤气：0.1~0.5%
天然气：0.1~0.3%
液化石油气：0.1~0.2%
- 3、工作电源：110V-220V
- 4、工作环境：温度：-10~50 °C
相对湿度 97%
- 5、工作电流：100mA
- 6、报警音量：85db
- 7、响应时间：20秒气体浓度而延长

注：欧规、美规插头的请备注注明，产品单价在国标的基础上加1元