安徽 抗臭氧氟碳防腐涂料 基层要求平整 无蜂窝麻面

产品名称	安徽 抗臭氧氟碳防腐涂料 基层要求平整 无蜂窝麻面
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 规格:50KG 特色服务:售后技术支持
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	188****4145

产品详情

抗臭氧氟碳防腐涂料主要成膜物,添加各种防锈颜料,绝缘性填料,增韧剂,流平剂,稀释剂,防沉剂等制成,B 组份是改性固化剂或以固化剂为主料,添加颜填料制成。

本产品为环保型涂料，50kg/桶包装。

产品未开封且经妥善保存，自包装之日起，有效储存期12个月。

贮存在干燥、阴凉场所，避免暴晒，远离热源及火源，运输和贮存0-40℃温度范围内。

涂装方法

辊涂：辊涂施工采用横竖交叉方法涂装，使涂料充分浸润基体表面。

喷涂：采用空气喷涂或高压无气喷涂方法涂装，枪嘴距基体30-40cm垂直涂装。

1、水泥砂浆保护层应避免混入小石子及尖锐颗粒,以免施工时损伤防水涂层。

2、本产品宜在5°C以上的温度施工,涂料使用时先将其搅拌均匀,不得任意加水。

3、本产品密封储存于干燥阴凉处,保质期为一年。

抗臭氧氟碳防腐涂料主要用于地下综合管廊、隧道、污水厂、发电厂、自来水厂；钢结构、食品工业、生物工程、制药、自来水厂等环境的防腐防水，特别

适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。水涂料是双

组份水乳型弹性防腐防水涂料，符合《工业建筑防腐蚀设计规范》要求，公司防腐材料销售遍及全国。

抗臭氧氟碳防腐涂料

又称氟涂料、氟树脂涂料等。在各种涂料之中，氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大，碳氟键能强，具有特别优越的各项性能。耐候性、耐热性、耐低温

性、耐化学药品性，而且具有独特的不粘性和低摩擦性

氟碳涂料对人体有毒害吗？

氟碳涂料包括溶剂型和水性两个品种，溶剂型也称为油性，油性氟碳涂料含有有机溶剂，需要配套稀释剂使用，对环境有一定的污染，也就是有机挥发物

VOC，含有刺激性气味。水性氟碳涂料是以水为稀释剂，很大程度降低了溶剂挥发，对环境污染很小，也更加环保。因此，如果对氟碳涂料的环保性有一定的

要求，可以选择水性氟碳漆产品。