

KSD301突跳式温控器，温度开关，温控开关

产品名称	KSD301突跳式温控器，温度开关，温控开关
公司名称	东莞市泰美电器有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇苏坑村南雄工业区
联系电话	86-076983556067/13728660847 13728660847

产品详情

产品名称：[KSD301温控器/温度开关/温控开关/突跳式温控器厂家](#)

型号：KSD301

KSD301[温控器](#)应用领域 消毒柜限温器、

洗碗机热保护器、

办公设备温控器、

微波炉热敏开关、

饮水机温度开关、

电热水壶温控器、

干燥机温度保护器、

电热咖啡壶防干烧温控器、

三明治烤面包机温控开关、 汽车座位加热器、汽车防冻器用突跳式温控器、电煮锅温度控制器、冰箱过热保护器、空调过温保护器、过胶机等电热器具。

KSD301[温控器](#)技术参数

电气参数：1) CQC、VDE、UL、CUL AC250V 50~60Hz 5A / 10A / 15A (阻性负载)

2) UL AC125V 50Hz 15A (阻性负载)

动作温度范围：0-300 (任选)，温度精度：±2 ±3 ±5 ±10

回复与动作温度差：8~100 (任选)

接线方式：插端子250#（弯0~90°可选）；插端子187#（弯0~90°可选，厚度0.5、0.8mm可选）

使用寿命：100,000次 电气强度：AC 50Hz 1800V历时1min，无闪烁，无击穿

接触电阻：50m 绝缘电阻：100M

接点形式：常闭型：温度上升，触点断开，温度下降，触点接通；

常开型：温度上升，触点接通，温度下降，触点断开 外壳防护等级：IP00 安装方式：KSD301系列安装普通活动环，安装小圆活动环，安装平板活动环，带安装孔普通大铝盖，带安装孔加长铝盖。

[KSD301温控器](#)竞争优势 性能稳定 精度高 体积小、量轻 可靠性高、寿命长
对无线电干扰小 不拉弧

[KSD301温控器](#)注意事项

接地方式：通过温控器金属外盖与设备接地金属部件相连。采用接触感温式安装时，应使金属盖面贴紧被控器具的安装面，为确保感温效果，应在感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形，以免影响性能。

不能让液体渗入控温器内部，不得使外壳出现裂纹，不得随意改变外接端子的形状。产品在不超过5A电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.5-1mm²导线连接；不超过10A电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.75-1.5mm²导线连接。

产品应在相对湿度小于90%，环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。使用过程不能折弯接线端子，否则将影响电气连接的可靠性

通过以下认证