KSD9700热保护器，KSD温度开关，过温保护器

产品名称	KSD9700热保护器，KSD温度开关，过温保护器
公司名称	东莞市泰美电器有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇苏坑村南雄工业区
联系电话	86-076983556067/13728660847 13728660847

产品详情

KSD9700热保护器/温度开关/温控开关/温控器开关批发 型号：KSD9700 ●KSD9700热保护器应用范围
⑴ 镇流器专业热保护器 ⑵ 荧光灯温控开关 ⑶ 电机保护器 ⑷ 马达温控器 ⑸ 变压器温度保护器
⑹ 过胶机热敏开关 ⑺ 可充电电池温度继电器 ⑻ 螺线管限温器 ⑼ 家用电器突跳式温控器
⑽ PCB板继电器 ●KSD9700热保护器工作原理 KSD9700系列产品是一种用双金属片作为感温元件的热保护器，电器正常工作时，双金属片处于自由状态，触点处于闭合/断开状态，当温度升高至动作温度值时，双金属元件受热产生内应力而迅速动作，打开/闭合触点,切断/接通电路，从而起到热保护作用。当渐度降到重定温度是触点自动闭合/断开，恢复正常工作状态。 ●KSD9700热保护器产品优势
⑴ 体积小，便于安装 ⑵ 速动型双金属片，反应速度快 ⑶ 寿命高达10000次以上
⑷ 防真空浸漆工艺 ⑸ 可替代SENSATA 17AM 7AM, 韩国SEK ST-22等国外产品
●KSD9700热保护器技术参数 ⑴ 触点形式：常开、常闭
⑵ 触点容量 （15A/12VDC 12A/24VDC 10A/120VAC 8A/250VAC）
⑶ 常态接触电阻≤50mΩ ⑷ 绝缘电阻 ≥100mΩ 产品型号 长（MM） 宽(MM) 高(MM) 20-铁壳 20 7.4 3.8 20-塑胶 20 8.0 4.2 15-铁壳 15 6.7 3.2 15-塑胶 15 7.2 3.8
●KSD9700热保护器动作复位对照表 代码 动作温度 复位温度 代码 动作温度 复位温度 40 40±5°C ≥30°C 105 105±5°C 70±12°C 45 45±5°C ≥30°C 110 110±5°C 75±12°C 50 50±5°C ≥30°C 115 115±5°C 80±12°C 55 55±5°C ≥30°C 120 120±5°C 85±12°C 60 60±5°C 40±10°C 125 125±5°C 90±12°C 65 65±5°C 45±10°C 130 130±5°C 95±12°C 70 70±5°C 50±10°C 135 135±5°C 100±12°C 75 75±5°C 55±10°C 140 140±5°C 105±12°C 80 80±5°C 60±10°C 145 145±5°C 110±12°C 85 85±5°C 65±10°C 150 150±5°C 115±12°C 90 90±5°C 70±10°C 155 155±5°C 120±12°C 95 95±5°C 75±10°C 160 160±5°C 125±12°C 100 100±5°C 80±10°C 特殊规格可根据顾客要求制定 ●KSD9700热保护器注意事项
⑴ 采用接触感温式安装时，应使产品贴紧被控器具的安装面。
⑵ 安装时不可把塑胶或金属外壳压塌或使其变形，以免影响性能。 ⑶ 金属外壳产品有加绝缘外套的在安装中不可把外加绝缘套去掉不用或压破，避免造成漏电，确保使用安全。
⑷ 产品在不大于5A电流的电路中使用，应选择铜芯截面为0.4-0.75㎜2导线与之连接。
⑸ 产品应在相对湿度小于90%，环境温度40°C以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的场所中存放。
通过以下认证