

汽车水箱温控器，水箱温控开关，汽车过热保护器

产品名称	汽车水箱温控器，水箱温控开关，汽车过热保护器
公司名称	东莞市泰美电器有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇苏坑村南雄工业区
联系电话	86-076983556067/13728660847 13728660847

产品详情

[汽车水箱温控器/温度开关/热保护器/温控开关/温度控制开关厂家](#)

[汽车水箱温控器](#) 利用国外优质碟形双金属片作温度采样元件，将水温开关安装在水箱温度敏感部位，动态采集水箱内水的温度变化，通过碟形金属片在温度下产生变形，并在温度点暂态跳动的原理，配合机构的作用，使两触点迅速接通，启动风扇，冷却水箱内的水，对汽车发动机起到安全保护作用。

汽车[水箱温控器](#)应用范围

适用于轿车、

卡车、

汽车水箱、

制冷风扇电机、

有利于汽车发动机保持最佳水温。

汽车水箱[温控器](#)使用条件

相对湿度在+20 环境下达95% 大气压力86-106Kpa 工作位置: 任意

汽车[水箱温控器](#)技术参数

动作温度：-10 --280 （任意温度）

复位温度：8 --20 （与动作温度差值）

额定电压：DC24V

额定电流：10A

绝缘电阻：DC500V 10M （常态）

接触电阻：动静触头接触时电阻Rs 50m （初始值）

开路电阻：动静触头断开时电阻Rk 10M

耐 压：AC1000V 50HZ 30S （常态）

开关寿命：自行通断开关次数 100,000次（常态）

普通螺纹：M14*1.5；M16*1.5；M18*1.5；M20*1.5；M22*1.5

接口形式：米制锥螺纹：ZM10*1.5；ZM14*1.5；ZM18*1.5

60°圆锥管螺纹：NPT1/8；NPT1/4；NPT3/8；NPT1/2

根据客户要求可开发不同接口及插装形式

备注：可根据客户需要开发其他温度系列、不同接口及装插形式、不同电气参数的产品

汽车水箱温控器使用注意事项 安装前请检查产品规格是否与您的发动机相适应；
此产品安装须经专业维修人员进行安装。

通过以下认证