

小体积热保护器，9700温度开关，温度保护开关

产品名称	小体积热保护器，9700温度开关，温度保护开关
公司名称	东莞市泰美电器有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇苏坑村南雄工业区
联系电话	86-076983556067/13728660847 13728660847

产品详情

9700马达温度开关/热保护器/温度开关/温控开关直销 型号：BH BH热保护器应用领域:

塑封电机温度保护器 灯具温度开关 电池组温控开关 真空清洗机温控器

PC板继电器 变压器自恢复保险丝 家用电器突跳式温控器 散热风扇保险丝

水泵过热保护器 电加热器具温保器、镇流器可恢复保护器 BH热保护器竞争优势

体积小，便于安装 速动型双金属片，反应速度快 防真空浸漆工艺

BH热保护器结构及保护原理 BH型系列热保护器是由导热塑料外壳，焊有银合金触点的双金属元件、导电支架、绝缘固定座、静触片及耐热导线等元件组成。电流通过有阻抗的双金属元件，遇非正常工作时，随电流增大或周围温度升高至设定温度值时，双金属元件迅速动作，打开触点，切断电路。当装置冷却到安全工作温度时，触点自动闭合，恢复正常工作状态。

说明：BH系列均采用统一机芯，型号之分仅为外壳的外形尺寸不同。 BH热保护器安装及外形尺寸

产品型号BH 长L 宽W 高H 导线Leads BH 15.0±0.4 7.3±0.2 3.9±0.1

导线为AWG20#、22#硅胶线和AWG22#电子辐照线和镀锡裸铜线，特殊要求可专业制造

BH热保护器A-C曲线图

临界脱扣电流与周围温度曲线（选择保护温度时应同时考虑电流效应） BH热保护器性能参数 规格

Type 动作温度范围 Open Temperature Range 规格Type 动作温度范围 Open Temperature Range 50

50±5.0 100 100±5.0 55 55±5.0 105 105±5.0 60 60±5.0 110 110±5.0 65 65±5.0

115 115±5.0 70 70±5.0 120 120±5.0 75 75±5.0 125 125±5.0 80 80±5.0 130

130±5.0 85 85±5.0 135 135±5.0 90 90±5.0 140 140±5.0 95 95±5.0

说明：复位温度为标准动作温度值的2/3,公差为±15%，或由用户指定。 BH热保护器安装一览

BH热保护器产品说明 BH型系列热保护器，广泛用于工业、家用电器的塑料电机及电气设备，防止因过流、过热而产生的非正常工作提供有效可靠的安全保护。外壳才采用耐高温，热传导快的高强度PBT工程塑料制造，适用于塑封电机外置式安装及家用电器的安全保护。通过以下认证