

售 PA66 NA40 GR35 NL HS/土耳其Eurotec (35% 玻璃纤维) 塑胶尼龙料

产品名称	售 PA66 NA40 GR35 NL HS/土耳其Eurotec (35% 玻璃纤维) 塑胶尼龙料
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	Eurotec:PA66 土耳其:Eurotec
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

Tecomid NA40 GR35 NL HS

Polyamide 66

Eurotec Engineering Plastics

35% 玻璃纤维增强材料

产品说明：

PA6.6, 35% glass fiber reinforced, heat stabilized, natural

物性信息：

基本物性

增强材料

添加剂

特性

机构评级

RoHS 合规性

外观

加工方法

玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量

热稳定剂

热稳定性

EC 1907/2006 (REACH)

RoHS 合规

自然色

注射成型

树脂ID (ISO 1043)	PA6.6 GF35	
物理性能额定值单位制测试方法		1.41
收缩率		
垂直流动方向		1.1
流动方向		0.30
吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)		1.8
含水量		
注射成型额定值单位制 机械性能额定值单位制测试方法		Low 11000
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)		200
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)		3.0
悬臂梁冲击强度		
-30 ° C		13
23 ° C		15
无缺口伊佐德冲击强度		

-30 ° C	80
23 ° C	90
热变形温度 0.45 MPa, 未退火	260
1.8 MPa, 未退火	255
维卡软化温度	255
熔融温度 1	262
表面电阻率 单位制测试方法	1.0E+13
体积电阻率	1.0E+15
漏电起痕指数 (解决方案 A)	500
可燃性等级 单位制测试方法	
0.750 mm	HB
1.60 mm	HB

注射速度值单位制

80.0

干燥时间

2.0 到 4.0

料斗温度

60.0 到 80.0

加工（熔体）温度

270 到 300

模具温度

70.0 到 110

注射速度
保压

快速
50.0 到 100

注射说明 is not necessary for materials in moisture proof closed bags.

期待您的来电咨询

本公司长期销售塑胶原料

价格公道，老少不欺