

PZ73X-10P不锈钢手动明杆刀型闸阀、梅花形刀闸阀

产品名称	PZ73X-10P不锈钢手动明杆刀型闸阀、梅花形刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:PZ73W、H-10P 性能:耐磨 材质:304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X-10P不锈钢手动明杆刀型闸阀、梅花形刀闸阀型号代表： 阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“ ”表示手动；连接形式代号：“7”表示对夹式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“H”堆焊合金钢；X代表橡胶软密封

不锈钢刀闸阀具体型号有: PZ73H-6, PZ73H-10, PZ73H-16;
(阀体: 铸铁) PZ73H-6C, PZ73H-10C, PZ73H-16C;
阀体: 铸钢) PZ73H-6P, PZ73H-10P, PZ73H-16P;
(阀体: 不锈钢304/304L) PZ73H-6R, PZ73H-10R, PZ73H-16R; (阀体: 不锈钢316/316L) 不锈钢刀闸阀主要用途: 广泛适用于矿山电厂的选煤、排灰、排渣、城市的污水处理、食品、卫生、医药等管道系统。

主要零部件材料:

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ73X-10P不锈钢手动明杆刀型闸阀、梅花形刀闸阀主要性能规范:

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73X-10P不锈钢手动明杆刀型闸阀、梅花形刀闸阀执行标准: 设计制造: JB/T8691-1998
 ; 结构长度: GB/T15188.2-94 ; 法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94 ; 试验与验收: GB/T13927-92
 ;

PZ73X-10P不锈钢手动明杆刀型闸阀、梅花形刀闸阀主要外形尺寸 : 单位 : mm

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29
	200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38
	250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66
	300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100
	350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119
	400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195
	450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285
	500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389
	600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529
	700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	790
	800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680	850
900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	680	900	
1000	216	1220	1160	1115	2500	28-M30	700	1050	
1200	254	1450	1380	1325	2800	32-M36	800	1300	
1.6	50	43	160	125	99	285	4-M16	180	8.5
	65	46	185	145	120	295	4-M16	180	10.7
	80	46	200	160	135	315	8-M16	220	13
	100	52	220	180	155	365	8-M16	220	15
	125	56	250	210	185	400	8-M16	230	23.5
	150	56	285	240	210	475	8-M20	280	31
	200	60	340	295	265	540	12-M20	360	40.7
	250	68	405	355	310	630	12-M22	360	70
	300	78	460	410	375	780	12-M22	400	107
	350	78	520	470	435	885	16-M22	400	129
	400	102	580	525	485	990	16-M27	400	215
	450	114	640	585	545	1100	20-M27	530	305
	500	127	715	650	609	1200	20-M30	530	410
	600	154	840	770	720	1450	20-M36	600	550
700	165	910	840	788	1700	24-M36	600	820	
800	190	1025	950	898	2000	24-M36	680	950	
900	203	1125	1050	998	2300	28-M36	680	1020	