

抗臭氧氟碳防腐涂料 无害,纯净 安全性能强

产品名称	抗臭氧氟碳防腐涂料 无害,纯净 安全性能强
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 总固含量: 60 颜色:可调
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室(注册地址)
联系电话	18853354145

产品详情

抗臭氧氟碳防腐涂料是一种高性能的耐高温涂料，成膜后涂膜有良好的封闭性能。该产品能耐120度高温（视颜色而定）。施工后无需烘焙设备。适用于一切耐高温的环境，适用于建筑物、混凝土、水池、食品容器、钢结构等表面的装饰涂装。良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、耐盐雾性等防。抗臭氧氟碳防腐涂料应用很广泛，抗臭氧氟碳防腐涂料是一种掺入无机填料及各种助剂配制而成的环保型防腐涂料，各项性能指标完全满足工业建筑防腐蚀设计规范。适用于自来水厂，工业强腐蚀性污水处理厂防腐、也适用于生物工程、制药、煤化工、石油化工、造纸、化纤、天然气等环境的防腐,混凝土和钢结构以及输水管道的防腐防护。也适用于发电厂晾水塔内壁的防腐,垃圾掩埋场砼结构防腐及地下建筑工程、各种建筑物的屋面、窗台、卫生间、地面、水槽，泳池等。抗臭氧氟碳防腐涂料通过涂装的方法涂装在物体表面，经过干燥固化成膜，从而防止外界腐蚀性介质接触涂膜下的物体表面，避免物体被防腐。

抗臭氧氟碳防腐涂料氟碳漆

又称氟涂料、氟树脂涂料等。在各种涂料之中，氟树脂涂料由于引入的氟元素电负性大，碳氟键能强，具有特别优越的各项性能。耐候性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性，而且具有独特的不粘性和低摩擦性。

抗臭氧氟碳防腐涂料产品概述

抗臭氧氟碳防腐涂料采用聚氨酯弹性预聚物（-NCO基）和环氧树脂和聚酯树脂等含羟基组分的树脂作为主要成膜物质；配伍超细氧化铝、碳化硅、硫酸钡

、耐酸碱无机颜料等多种功能颜填料；功能助剂等经高速分散、研磨等超细化涂料制备技术，自主研发

生产的双组分改性聚氨酯防腐涂料。因其具有固化快

、施工周期短、对湿气不敏感、物理性能优异和良好的耐化学品特性，被广泛的推广应用。

抗臭氧氟碳防腐涂料产品特性；

涂层具有防水防潮、防霉、抑制细菌作用。

涂层粘结性强，对混凝土基层具有较高附着力。

涂料对混凝土基体具有高渗透性，可渗入其内部结构。

涂层可在有潮气的表面涂装，干燥固化快，施工周期短。

涂层固化成膜后物理性能优异，具有较好的硬度和柔韧性。

涂层耐酸、耐碱、耐油、耐盐，具有良好的耐化学品特性。