

LED洗墙灯DMX512外控 郎特照明

产品名称	LED洗墙灯DMX512外控 郎特照明
公司名称	深圳市郎特科技有限公司
价格	55.00/件
规格参数	调接方式:DMX512 外形:长条形 适合场所:户外景观照明
公司地址	深圳市宝安区兴华路106号
联系电话	0755-2988970 13823563848

产品详情

LED洗墙灯DMX512外控

洗墙灯是指灯光像水一样洗墙，用来做建筑装饰照明之用，目前其他光源的洗墙灯逐渐被LED洗墙灯代替。洗墙灯跟自于英文 Waxh Wall，译成中文就成了洗墙灯。LED洗墙灯又叫线型LED投光灯等，因为其外形为长条形，也有人将之称为LED线条灯，主要也是用来做建筑装饰照明之用，还有用来勾勒大型建筑的轮廓，其技术参数与LED投光灯大体粗似，相对于LED投光灯的圆形结构，LED洗墙灯的条形结构的散热装置显得更加好处理一点。适用于各种单体建筑或历史建筑物，室内外局部或轮廓照明，绿化景观照明、广告牌照明，医疗、文化等专门设施照明，酒吧、舞厅等娱乐场所气氛照明等。LED洗墙灯与其他不同的是选用大功率LED管以及大的PMMA制成的透镜。

1.镜灯体采用纯铝材质，支架由铝合金高压压铸耐高温硅橡胶密封圈，保证防水图LED洗墙灯的可靠性。LED洗墙灯如图所示。

2.控制模式?景观灯是使灯按一定顺序以及不同的色彩进行控制的，按控制方式分为内控与外控两种模式。内控是指在灯具内部已经安装好程序的集成块，在亮灯时就按一定的顺序走。其优点是不需要通信线，简单而且价格较低。但许多灯时间一长不能保证同步，要解决这个问题可以采用过几分钟电路开关一次复位来控制同步，这样基本能保证同步但缺点是程序单一，不能更换。

外控是把程序安装在外接的控制器中，控制器内有单片机，可以按不同的顺序走灯。外控不仅变灯花样繁多，而且随时可以更新。但需要地址通信线，价格较高。外控比内控的质量稳定。一般大的工程都会选择用外控的，而小一点的工程会用到内控的。外控的价格比内控的价格要贵。目前不少单位对于外控然后用iPad进行总控与调整，也是一种好的方法。

可以用6串6并的专用板来直接驱动。

DMX512外控洗墙灯的电源线（公母对接线、背线）的线芯的截面积必须大于或等于 0.75mm^2 。可在公母对接头上串8条，信号线跟电源线的公母对接头的规格必须是不同的，好在颜色及大小上有区别（电源线的公母对接头用大的，信号线用小的）。

在安装DMX512外控LED洗墙灯时应先接信号线，信号线要做好防水处理，再使用自粘高压防水胶带将连接处完全缠绕一周，然后用热缩套将连接处封死，以达到防水效果。否则会导致电流过大从而使线被损坏。

公母对接头不能接线太多，DMX512外控LED洗墙灯的接线一般不超过8条，接AC220V的电压。

电源线跟信号线不能接反，外控LED洗墙灯的常规工作电压为DC24V，不能误

人们应将公母对接头的锁紧螺母拧紧，不然会有水渗进灯具铝基板。挡、3挡，更高速的挡位会使LED洗墙灯的效果看起来不明显。

控制器有很多种，部分客户喜欢用带SD卡的控制器，其速度尽量好选择1挡、2的工作电压是否一致，以免损坏DMX512外控LED洗墙灯。

在安装之前，人们应检查DMX512外控LED洗墙灯上所标识的电压与安装位置