

# 节能型石英玻璃试剂硫酸提纯设备

产品名称	节能型石英玻璃试剂硫酸提纯设备
公司名称	河南鹤壁鸿源石英设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鹤壁市兴鹤大街北段
联系电话	86-03923296281 13939259452

## 产品详情

电加热硫酸石英玻璃提纯设备，HYLST—JN型是我公司适应社会体制，为硫酸试剂工业生产不断发展，采用优质石英玻璃材料现场焊接安装，排除了在生产过程中出现的跑、冒、滴、漏现象，与遇急冷急热发生炸裂污染环境等不安全因素。由公司专业技术人员，精心探索、研究开发新产品，本公司拥有十多年的专业技术人员，技术力量雄厚、完善设备工艺。从事新型、高效、节能环保的成套试剂设备。技术人员不断开发设备流程工艺，提高产品质量，以高科技、新技术为发展动力。应用与气液系统传质过程理论基础上的新型技术产品。该设备选用的材质，为高含量（99.97%）的 $\text{SiO}_2$ ，耐腐蚀性强，化学稳定优良透明石英玻璃。熔化温度1730℃，软化温度1580℃，在高温1100℃，线膨胀系数极小，0~1000℃时最大为 $5.56 \times 10^{-6}$ ，为普通玻璃的 $1/10 \sim 1/20$ ，有很高的耐急热急冷性能，不易破裂。石英玻璃在常温或高温下氢氟酸和磷酸外，耐各种、中性盐硫和碳的侵蚀，其化学稳定性比镍铬合金和陶瓷大150倍，可见石英玻璃很适合化学器具。确保生产车间空气污染物的排放量不超过国家一级标准规定。该设备占地面积小、结构简单、安全可靠，组合式生产设备，适合厂家选定产量规模。设备技术性能指标

组合式设备：6套/组 工作电压：220/380 设备功率：1KW×3×6 = 18KW/h  
每组生产量：25000-27000mi/h 设备高度：H 3.2M 产品质量：AR级 耗电量：360—380/T  
工艺收率：95%