

# A42Y-160/320弹簧全启式封闭式高压安全阀

产品名称	A42Y-160/320弹簧全启式封闭式高压安全阀
公司名称	上海禹轩泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢3层C区367室
联系电话	021-59795176 13486731178

## 产品详情

弹簧全启式封闭式高压安全阀(a42y-160/320)剖解图 弹簧全启式封闭式高压安全阀(a42y-160/320)说明 a42y-160/320适弹簧全启式封闭式高压安全阀（碳钢安全阀）用于工作温度 200 的空气、氮氢混合气等介质的设备或管路上。a42y-160p/320p、a42y-160r/320r适弹簧全启式封闭式高压安全阀（不锈钢安全阀）用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。连接法兰按jb/t2769-92的标准。弹簧全启式封闭式高压安全阀(a42y-160/320)主要零部件材料

no.	零件名称name of part	a42y-160 a42y-320 materials	a42y-160p a42y-320p materials	a42y-160r a42y-320r materials
1	flange	35/35crmoa	2cr13	1cr18ni12mo2ti
2	阀座 nozzle	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
3	阀体body	40	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
4	调节圈 adjusting ring	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti

5	阀瓣 disc	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
6	disc holder	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
7	导向套 guide sleeve	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni12mo2ti
8	阀盖 bonnet	zg230-450	zg230-450	zg230-450
9	阀杆 stem	2cr13	1cr18ni9ti	1cr18ni9ti
10	弹簧 spring	50crva	50crva coated teflon	50crva coated teflon
11	调整螺杆 adjusting bolt	45	2cr13	2cr13
12	阀帽 cap	zg200-400	zg200-400	zg200-400
	密封面材料 sealing surface of material	堆焊co基硬质合金 co depositing stellite		

禹轩阀门安全阀订货须知：如果你对：a42y-160/320弹簧全启式封闭式高压安全阀-感兴趣请你按下列要求咨询或订货。

### 一、安全阀

产品名称与型号 安全阀口径 安全阀是否带附件以便我们的为您正确选型 的使用压力 安全阀的使用介质和温度安全阀

二、若已经由设计单位选定禹轩泵阀公司的安全阀型号，请按安全阀型号直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的禹轩泵阀公司工程师为您审核把关。感谢您访问我们的网站【[www.yuxuanv.com](http://www.yuxuanv.com)禹轩泵阀公司】如有任何疑问,您可以致电给我们24小时服务热线我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务