

# ST401 AG41 24V 普洛菲斯

产品名称	ST401 AG41 24V 普洛菲斯
公司名称	广州菱控自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦A712室
联系电话	13534223558 13534223558

## 产品详情

Proface ST401-AG41-24V产品特：

显示尺寸：3.8英寸。显示类型：单色LCD。显示颜色：黑白(2级灰度)/黑白(8级灰度)。  
背光灯：LED背光灯。分辨率：320×240像素。  
亮度控制：可通过触摸面板进行2级调节ST401-AG41-24V。对比度控制：可通过触摸面板进行8级调节。  
内存：FLASH EPROM 640KB。串口：RS-232C/422。以太网口：10BASE-T。

Proface ST401-AG41-24V参数规格：

显示尺寸：3.8英寸ST401-AG41-24V。显示类型：单色LCD。显示颜色：黑白(2级灰度)/黑白(8级灰度)。  
背光灯：LED背光灯。分辨率：320×240像素。亮度控制：可通过触摸面板进行2级调节。  
对比度控制：可通过触摸面板进行8级调节。内存：FLASH EPROM 640KB。  
串口：RS-422ST401-AG41-24V。

Proface ST401-AG41-24V性能介绍：

将主控制器连接到人机界面主机，用于MPI通讯用于保护人机界面的表面免受油渍和化学品污染(5个/套)。  
显示尺寸：3.8英寸。显示类型：单色LCD普洛菲斯。显示颜色：黑白(2级灰度)/黑白(8级灰度)。  
背光灯：LED背光灯。分辨率：320×240像素日本欧姆龙plc控制系统。  
亮度控制：可通过触摸面板进行2级调节普洛菲斯。对比度控制：可通过触摸面板进行8级调节。  
内存：FLASH EPROM 640KB。串口：RS-485。扩展串口：RS-422proface  
触摸屏。3.8英寸，将GP安装到硬质面板时提供防尘防潮功能。显示尺寸：3.8英寸。  
显示类型：单色LCD。显示0×240像素普洛菲斯。亮度控制：可通过触摸面板进行2级调节。  
对比度控制：可通过触摸面板进行8级调节proface 触摸屏。内存：FLASH EPROM 640KB。  
串口：RS-232C。ST401-AG41-24V(ST401)内存：FLASH EPROM 640KB Proface ST401-AG41-24V(ST401)  
小型可编程人机界面 ST-3301T ST-3401T ST403 ST401 ST-3301S ST402-AG41-24V ST402 ST-3501W ST-3201A  
ST400-AG41-24V ST400 ST-3301B ST-3501T ST401-AG41-24V ST403-AG41-24V ST-3301W ST-3302B ST-3211A