

# VRA-LM自古化涂膜防腐涂料 专注研发生产 耐干湿冷热交替性能特强

产品名称	VRA-LM自古化涂膜防腐涂料 专注研发生产 耐干湿冷热交替性能特强
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	8.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 型号:II 发货地:长沙
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

### VRA品牌M复合防腐涂料

VRA品牌M复合防腐涂料是个什么样的料啊？有能给说说的吗？

VRA品牌M复合防腐涂料适应于混凝土结构的防护，它适用性强，适用于各种混凝土结构基层。主要用与电厂晾水塔内壁的防腐，垃圾掩埋场砗结构防腐，制药、自来水水厂，工业、生活污水处理厂等混凝土结构防护。钢筋混凝土结构表面使用防腐涂料也是未来发展趋势也将遵从高性能、绿色环保的原则。同时防腐涂料技术向多元化方向发展以适应不同腐蚀环境、不同防腐部位、甚至人文景观的要求。不粉化、不龟裂，热稳定性好、涂层无缝，防腐防水性能突出。

VRA品牌M复合防腐涂料主要特点；

- 1、绿色环保，无害无味，安全方便
- 2、干湿基面均可施工，对水分、湿气不敏感。
- 3、对钢筋混凝土的表面有良好的附着力，耐干湿冷热交替性能特强
- 4、柔韧性，延展率大，耐水冲刷。

5、在腐蚀介质中迎水面，背水面不起泡不脱落。

6、耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、矿物油，海水等。

7、不粉化、不龟裂，热稳定性能好、涂层无接缝，防腐防水性能突出。

谁清楚VRA乙烯基酯防腐涂料是什么涂料？可以用在什么地方？

VRA乙烯基酯防腐涂料能满足10%的强酸、10%的强碱、10%的盐雾环境下，小时不起泡的防腐涂层经紫外线老化测试，使用寿命在20年以上。对金属及混

凝土基材具有优良的附着力。泛的耐酸碱性能，能耐除冰醋酸外的几乎所有无机酸耐水及耐盐水性能好。涂层经久耐用用于腐蚀环境恶劣，与腐蚀介质直接接触

的设备、管道、地坪构筑物等作重防腐涂层。

产品参数：

漆膜外观 平整光滑

固体含量（成份一） $45 \pm 2\%$

干燥时间 表干 2h，实干 24h，完全固化7天

柔韧性 1mm附着力 2冲击强度，kg/cm<sup>2</sup>250

耐汽油性（5h）漆膜不发粘，不发软

耐蒸馏水（72h）漆膜外观无明显变化

耐盐雾性（72h）漆膜外观无显著变化

保质期 阴凉通风处，12个月

## 施工及贮存：

- 1、涂装前须将物体表面喷砂除锈至ST3级，施工中严禁带入水份。更不能与其他类型的漆混用、（包括施工工具）。
- 2、此涂料无毒，无害
- 3、施工配比方法为：充分搅拌均匀，熟化30分钟后即可进行涂装。并在8小时之内用完
- 4、抗臭氧氟碳防腐涂料随配随用，不可酒贮（配好的材料）。为配完的材料要密封保存。阴雨天或相对湿度大于85%时，应停止施工。
- 5、如漆质过稠，可用专用稀释剂稀释。产品应存放在阴凉干燥处，防止日光直接照射，隔绝火源，远离热源。
- 6、贮存期为十二个月，期满后应检验各项技术指标，如达到指标要求，可继续使用。