

售 PA66 NA NA40 MR18 NL MD/土耳其Eurotec 高抗冲，耐热性，增强

产品名称	售 PA66 NA NA40 MR18 NL MD/土耳其Eurotec 高抗冲，耐热性，增强
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	Eurote:PA66 土耳其:Eurotec
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

PA66 NA NA40 MR18 NL MD/土耳其Eurotec产品说明：

玻璃纤维增强材料，18%,填料按重量

PA66的特性：

- 1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差
- 2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。
- 3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是*常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。
- 4、PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱

热变形温度

0.45 MPa, 未退火

表面电阻率

体积电阻率

阻燃性能

阻燃等级 1.60 mm

其它性能

热灯丝点火温度 2mm