

三汇入物流自动分拣设备系统线

产品名称	三汇入物流自动分拣设备系统线
公司名称	晶测自动化（深圳）有限公司
价格	188000.00/套
规格参数	三叉型智慧线:DWS读码测量摆轮分拣设备对接:传输设备手持终端等 控制功能系统:可二次开发
公司地址	光明新区招商局光明科技园B6栋5A
联系电话	0755-23400757 13332987042

产品详情

一、工作参数：

分拣尺寸区间：100*100~600*700mm

有效载重区间：0.1-60KG（实测80公斤连续运行测试一周正常，高载重时速度适度降低）

分拣速度：1-2.2m/sec（132米/分钟，转弯时速度降至2.0米/秒）

分拣效率：5000-8000件/H

分拣准确率：99.99%

分拣能耗：运行150W/台、待机50W/台

侦测方式：实时光电电眼侦测

分拣格口数：无上下限，常规格口需求10-200个之间；

分拣格口宽度：550mm+180mm*n

二、应用场景：适用于国际物流跨境电商集运货代快递快运云仓代发分拣分流，城市配送、铺货、电商发货及退仓等场景；

三、应用优势：

1、适应不同空间场景、拓展性强、节约空间

2、载重范围广、适应轻薄笨重件

3、低能耗、低噪音

4、柔性智能、动态精准分拣

5、智能汇流、高速分拣、滑道缓冲

6、自动驾驶、路线自动纠偏

7、模块化设计、安装简单，当天即可安装完成

四、解疑答惑

Q001：物流猫可分拣包裹的*大宽度？

A、物流猫宽度 460mm，为无边框设计，所以物件宽度可以超过物流猫的宽度，600mm 以下的包裹完全可以在单条物流猫上运送。

B、如果要运送大于 600mm 宽的包裹，建议用2台物流猫拼接，运送包裹宽度可以超过 1.2 米。

Q002：物流猫可分拣包裹的长度是多少？

物流猫可运送的包裹的长度基本上无限制，取决于物流猫线体的转弯安排及格口大小。

Q003：物流猫没有边框，包裹会不会掉落？

A、物流猫猫配备电眼侦测，实时监控包裹行进状况，判定包裹是否偏向一边；

B、直线路径 AI 自动校正：为了避免包裹中途掉落，物流猫对偏移包裹进行居中调整，确保包裹行进顺畅正确。

Q004：物流猫安装现场电气需求

A、物流猫系统配备智能节能功能，单台物流猫工作功率 150W，待机功率 50W，系统功耗依方案量体进行计算；

B、现场可依实情选择单相 220V、三相 380V 两种方式供电方式接入物流猫电控箱；

C、小型系统（功率<2000W）可使用现场已有配电接口（如墙上排插等）供电
注明：物流猫分拣系统内部电气已预先安装。

Q005、物流猫分拣系统现场网络需求

A、物流猫系统内部设备使用 TCP 内网交互，系统支持预设分拣规则，U 盘上传分拣数据等功能，支持脱机工作；

B、物流猫系统使用以太网与外部设备及上位系统通讯，实现数据交互，资料获取，实时控制等功能。现场网络需百兆或以上，可使用现场已有局域网或专设网络。

Q006：物流猫分拣系统拓展性及灵活性

A、物流猫分拣系统采用模块化设计，因应业务调整，可快速灵活增加格口数量（需增加物流猫），友善的操作 UI，格口调整简单易行

B、结合独创秒联技术，设备即插即用，无需专门设置；

C、分拣系统搬迁简单易行；

Q007、物流猫分拣系统售后服务

A、7*24 快速服务团队，快速响应客户反馈，线上排查，可快速处理系统使用问题及异常；

B、如属设备问题，在线指导客户使用尾机快速替换问题机台（如有备用机则替换备用机）并进行格口设置，快速恢复系统使用；

C、物流猫方安排备用机与客户快速置换。

其他分拣方式：环形交叉带、直线交叉带、翻盘式分拣机、模组带、窄带式分拣设备、气推杆式分拣输送机等；