

云南交通设施昆明致安市政工程有限公司供应地坪漆

产品名称	云南交通设施昆明致安市政工程有限公司供应地坪漆
公司名称	昆明致安市政工程有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	
公司地址	昆明市安宁市太平新城时代贸港C19栋25楼
联系电话	暂无

产品详情

环氧地坪漆

：通常由环氧树脂,溶剂和固化剂及颜料,助剂等构成，这类涂料中包含众多的地坪漆品种，如无溶剂自流平地坪漆,防腐蚀地坪漆,耐磨地坪漆,防静电地坪漆和水性地坪漆等，其主要特征是与水泥基层的黏结力强，能够耐水性及其他腐蚀性介质的作用以及具有非常好的涂膜物理力学性能等。适应各种工厂,修理场,球场,停车场,仓库,商场等，地面场所

(2) 聚氨酯地坪漆

以聚醚树脂,聚醚树脂,丙烯酸酯树脂或环氧树脂为甲组分，异氰酸酸为乙组分构成，因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料，其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和防滑地坪漆场所

(3) 其它地坪漆

如以丙烯酸酯树脂和氯化橡胶等为基料，通常作为水泥或混凝土表面的处理剂，起封闭作用，防止泛碱水汽渗出，以利于涂料涂装和在使用过程中对涂层的防护。主要适应各种水泥,混凝土地面场所

(4) 防静电地坪漆

能够排泄静电荷，防止因静电积累而产生事故，以及屏蔽电磁干扰和防止吸附灰尘等，可用于各种需抗静电的地面涂料。适应于电厂,电子厂车间,火工产品厂,微机室等

(5) 可载重地坪漆

这类地坪漆与混凝土基层的黏结强度高，拉伸强度和硬度均高，并具有很好的抗冲击性能,承载力和耐磨性。适应于需要有载重车辆和叉车行走的工厂车间和仓库等地坪涂装

(6) 防腐蚀地坪漆

除了具有可载重地坪漆各种强度性能外，还能够耐受各种腐蚀性介质的腐蚀作用。适应于各种化工厂,煤油厂,卫生材料厂等地面的涂装

(7) 防滑地坪漆

涂膜具有很高的摩擦系数，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装

(8) 弹性地坪漆

采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所,公共场所和某些工厂车间地面涂装

(9) 其他地坪涂料

如无毒地坪涂料，涂料使用无毒材料制成，涂膜无毒。适应于食品厂,制药厂等卫生性能要求高的地面涂装