

南阳酸雾废气臭气处理/处理设备/工业废气处理工程

产品名称	南阳酸雾废气臭气处理/处理设备/工业废气处理工程
公司名称	南阳广宇环保科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	卧龙路经纬国际酒店1016
联系电话	18238118463 15225602960

产品详情

南阳酸雾废气臭气处理/处理设备/工业 废气处理工程

酸雾废气处理的五种方法 在工业的生产中会产生很多种废气成分，其中酸雾废气主要由盐酸、硝酸及少部分硫酸产生的。对环境是有很大的污染，目前在消除酸雾废气处理方法有：1、静电除雾法 2、机械式酸雾净化法 3、酸雾净化液体吸收法 4、酸雾净化过滤法 5、酸雾净化固体吸附法等，在众多的处理方法中，中仁环保公司多数采用填料喷淋塔进行处理，利用吸收的原理来达到处理废气的目的。在酸雾废气处理设备中酸雾净化塔为圆筒型结构形式，全塔由三部份组成，即贮液、进气、喷淋、脱水和出气，耐酸水泵装在外侧，与塔进、出口管连接，塑料球。酸雾净化塔的原理是废气由玻璃钢离心风机压入净化塔之进气段后，垂直向上与喷淋段自上而下的吸收液起中和反应，使废气浓度降低，然后继续向上进入填料段，废气在塑料球打滚再与吸收液起中和反应，使废气浓度进一步降低后进入脱水器段，脱去液滴，净化后的气体排出大气。经测定分析，硫酸雾净化率可达93%，硝酸净化率可达90%，盐酸雾净化率可达98%，对酸雾净化性能技术指标达到国内先进水平。中仁环保酸雾废气处理设备适用范围广泛化工、电子电气、冶金、电镀、氧化、酸洗、纺织、食品、机械制造等行业制造过程中排放的酸、碱性废气的净化处理。

通过上述酸雾废气处理工艺流程可达到《大气污染物综合排放标准》（GR16297-1996）国家排放标准。想了解哪个酸雾废气处理方法适合自己的公司使用，请与我们联系广宇环保公司联系，我们拥有多年的工业废气治理经验，有优质的技术团队为您量身定制*适合您企业的废气处理设备工艺、方案。