

日本原装进口RYOBI良明闭门器

产品名称	日本原装进口RYOBI良明闭门器
公司名称	广州艾若多自动化控制设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	广州市番禺区桥兴大道989号中创汇U+创意园2栋2321-2322室
联系电话	86-02039239047 13560154185

产品详情

[日本原装进口RYOBI良明闭门器](#)

日本RYOBI（良明）利优比株式会社于1943年创办。社员人数合计9200名。注册金额高达184亿7、219万日元。良明牌闭门器有如下很多优点

- 1.通过英国防火侧BS476：Part22:1987。
- 2.高强度压铸铝质合金本体，可连续开关高达500，000次，毫不损坏。
- 3.完美的传动活塞与齿轴组合，用特殊处理的高强度钢制造，确保闭门器长时间、宁静、高效率操作。
- 4.利用两个独立速度调节器阀，关闭速度可容量准确调整。
- 5.可适合标准，旋臂平行和门框顶侧安装方法，非常灵活。
- 6.内藏止动装置于1、2、3尺码，可使门扉停止在85度以上之任意角度，价廉物美。
- 7.反撞击缓冲装置设于2至5尺码，藉油压缓冲原理于75度角时有交效的发挥功能。当门扉遭受激急开启或强风吹袭时，保护门扉或其它五金附件，免于撞坏，本装置于正常开门速度或风力时变之室外门上。
- 8.简单时尚外型设计，配合铝质、木质、钢或玻璃门，颜色多样
- 9.可随便安装于左手门或右手门，不用调整。
- 10.闭门器力量可选择1，2，3，4和5。

11.用2个速度调整阀，闭门器速度可容易准确调整。

12.可选择防撞击缓冲装置。

日本原装进口RYOBI良明暗藏闭门器

1. 适用于外观要求较高的公共场合或高级酒店

2. 隐藏式安装，占用空间小；安装后本体隐藏于门体或门框内，外观简洁，增强美感

3. 适合安装在窄门框上：CO系列，体积只有31mm厚度（尺码2），36mm（尺码3和4）；COU系列体积只有28mm厚度（尺码2和3）。

4. 高强度压铸合金本体，可连续开关高达1000,000次，毫不损坏。

5. 完美的传动活塞与齿轴组合用特殊处理的高强度钢制造，确保闭门器长时间、宁静、高效率操作。

6. 关闭速度可容易准确调整：CO系列（尺码2-4）利用两个独立速度调节阀；COU系列利用三个独立速度调节阀，设于尺码2和3。

7. 可做中心旋轴或偏心旋轴方式的安装。

8. 可选用角度可调式止动装置或无止动装置。

9. H-型号类别属小巧轨遵式，特号适合酒店房间安装。

10. CO系列（尺码2-4）可随意安装于左手门或右手门，不用调整。 11. COU系列安装时需分左手门或右手门。