

聚丙烯PP燕山石化K7760H 用于制件较大，模具流道复杂的产品

产品名称	聚丙烯PP燕山石化K7760H 用于制件较大，模具流道复杂的产品
公司名称	北京新塑世纪商贸有限公司
价格	8300.00/吨
规格参数	货号:656 数量:200 产地:中石化
公司地址	北京房山区燕山迎风街9号百合大厦A216
联系电话	010-80345587 13581512778

产品详情

聚丙烯PP燕山石化K7760H 用于大件制品

HCPP生产技术要点

1、催化剂

a、高等规度/分子量分布宽

等规度越高，聚丙烯的结晶度就越高，其弯曲模量和热变形温度也越高。分子量分布越宽，弯曲模量也相应提高，加工性好，尤其是对大型注塑件，要求分子量分布宽一些好。

b、氢调敏感性好

氢调敏感性好，能比较容易生产高熔指聚丙烯，以避免反应器氢气浓度太高，造成压力和温度不好控制。

c、活性高/寿命长

活性高则反应产率高，催化剂寿命长，以使抗冲反应器有足够活性能生成合适含量和均匀分布的多相共聚物（橡胶相）。

d、孔隙率

孔隙率不能太高，避免聚丙烯粉料中夹带过多气体，造成终产品中挥发份含量高，气味等级偏高。

