

特殊气体加热器

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | 特殊气体加热器 |
| 公司名称 | 上海昊特电子工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海沪宜公路1255号 |
| 联系电话 | 021-50341669 |

产品详情

<http://www.briskheat-china.com>

改进过程程控降低压缩气体的损耗

加强对流

增加瓶内压力

已有的可操作气体

sf6丙烷, 氮, 氧, bcl3 , wf6 , and hf

适合绝大多数气体罐

全包裹

绝热降低热损耗

危险区域适用

class i division 1 groups b, c, and d,

atex ii 2g eex de iib t6

产品规格:

自限温接地加热元件

总功率可达150w

对加热表面最高可加热到150 ° f (66 ° c)

120 /240 vac 电源切换

电源频率: 50-60hz

绝缘层厚度:

- 边缘: 2.0" (51mm)
- 顶端: 0.5" (13mm)
- 工作环境温度: 30 ° to 95 ° f (-1 ° to 35 ° c)
- 终端: velcro®: 之类环或者其他
- 抵抗潮湿油料腐蚀
- 可户外使用
- 电源线 :
- 普通区域: sjow导线

危险区域: teck 90导线

- 导线长度: 10 feet (3m)
- 可选择绝热垫和气阀盖进一步降低热损耗