

防爆电铃BDL系列防爆配电箱，防爆正压柜，防爆配电柜，防爆操作柱，防爆控制箱，防爆仪表箱，防爆通风型正压柜，不锈钢防爆配

产品名称	防爆电铃BDL系列防爆配电箱，防爆正压柜，防爆配电柜，防爆操作柱，防爆控制箱，防爆仪表箱，防爆通风型正压柜，不锈钢防爆配
公司名称	乐清市二工电气有限公司
价格	11.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长春村
联系电话	0577-27868512

产品详情

BDL系列防爆电铃

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

1. 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2. 铃碗内表面镀钹青铜，撞击无火花，铃声清脆，响度大；
3. 产品结构合理，美观大方，灵活可靠安装方便；
4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
5. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
6. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数

防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/380V/660V；

额定功率：30W；

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN20 /G3/4;

引入出线规格：直径6mm-14mm；

引入引出方向：左进右出，右进左出；

联系人：小刘：15057371944 电话：0577-27868512