

防爆变频器BQXB系列防爆填料函，防爆格兰头，防爆管件，防爆灯具，防爆电器，防爆防腐，防爆防腐配电箱，防爆防腐操作柱，防

产品名称	防爆变频器BQXB系列防爆填料函，防爆格兰头，防爆管件，防爆灯具，防爆电器，防爆防腐，防爆防腐配电箱，防爆防腐操作柱，防
公司名称	乐清市二工电气有限公司
价格	280.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇长春村
联系电话	0577-27868512

产品详情

BQXB系列防爆变频器

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2. 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3. 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4. 适用于温度组别为T1—T6的环境；
5. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

产品特点

- 本产品外壳采用钢板焊接或铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑颜色二工色，外形美观；

2. 15KW以上为钢板焊接隔爆型防爆结构，15KW以下采用铝合金压铸成型复合型结构；
3. 内装断路器，变频器和其他电器、万能开关、按钮等，通过操作防爆壳体外的开关，按钮实现起动，停止，也可操作变频器控制面板，来控制电动机的起动停止；
4. 操作简单，起动平稳，无冲击电流，电源容量大大降低，功率因数恒定；
5. 具有过电压、过电流、欠电压、过载、短路、缺相、失压、等自我保护功能，还可增加漏电保护开关；
6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7. 可根据用户要求特殊定制；

技术参数

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExdIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC380V, 非标准电压：AC660V；

额定功率：7.5KW-132KW

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN32-DN100/G1.2-G4寸

引入线规格：直径15mm-80mm；引出线规格：直径15mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

（警告！因变频器处于长期工作状态下，防爆箱内温度会逐渐升高，此时变频器会自动停机或烧毁！建议选用正压通风型防爆配电柜或选用风扇排风！！！）

联系人：小刘：15057371944 电话：0577-27868512