

德国TWK编码器 TWK传感器 TWK位移传感器

产品名称	德国TWK编码器 TWK传感器 TWK位移传感器
公司名称	上海颖越光电科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市普陀区长寿路587号1810室
联系电话	021-51096099 13917122224

产品详情

德国TWK编码器 TWK传感器 TWK位移传感器

[上海颖越光电科技有限公司专业销售德国TWK编码器，TWK传感器，TWK位移传感器。](#) 德国TWK编码器以极高的精确度、可靠性和广泛的可适应性应用于造纸及印刷机械、检测仪表、自动机械、输送系统、起重机、压力控制、测试工作台、天线、纺织机械、模拟器、测速反馈等领域，并获得用户的广泛赞誉。TWK产品主要分为光电式、电磁式、感应式、电位式和磁致伸缩式五大类。具体型号分以下系列：
RXM22系列：TWK迷你型电磁编码器带非接触显示传感器和内置运动部件，可位使用仪器和自控设备提供经济的解决方案；TWK编码器，TWK传感器，TWK位移传感器
K58系列：TWK绝对型编码器配置高精度光敏元件，分辨率可达16位/圈，提供并行输出、同步串行输出和PROFIBUS总线输出；
CBE系列：13位单圈编码器，可提供提供并行输出、同步串行输出，多种法兰形式，轴负载可达250N；
CRS/CRL系列：TWK厂方经典的INTERBUS总线输出编码器，总输出量可达25位，强大灵活的可编程满足个性化需要；TWK编码器，TWK传感器，TWK位移传感器
CRD系列：高能量的DP-Slave Class 2 PROFIBUS编码器配置后端连接帽或侧处旋转接头，与其他C系列编码器一样，其轴向负载达250N；
CRD/W+H系列：符合DESINA安装系统要求的绝对式编码器，可选择光纤或铜缆进行数据传输，提供PROFIBUS输出界面；TWK编码器，TWK传感器，TWK位移传感器
CRN系列：支持CAN "pur", CANopen or DeviceNet三种CAN总线输出记多种布线装置；
CRF及CRP系列：支持PC和手持式计算机的多圈可编程编码器，多种输出界面以满足各种特殊应用需求；
S系列：在C系列的基础上增加不锈钢外壳以满足恶劣工况的要求，如海洋设备；化工设备和食品加工行业等；
105系列：在C系列和D系列基础上增加可调安装支架和加热系统以避免编码器内部液体凝结；
GIM5000系列：电磁式的增量型编码器，配置霍尔传感器提供每圈700个到5320个计数单位；GIM

900系列：特别加固型电磁式增量编码器，能提供10680个计数单位/圈的分辨率，并有可调输出支持转速测量； LC57系列：绝对式线性位置传感器，行程可达1500mm,有格雷码、自然二进制码和BCD等编码器方式可选，配备外置永磁执行器；TWK编码器，TWK传感器，TWK位移传感器

MP及MS系列：MAGNOSENS式磁阻线性位移传感器提供SSI、PROFIBUS-DP和CANOPEN总线输出；

LME120/130系列：行程可达1500mm的增量型线性位移传感器，精度为0.01mm到0.1mm,支持多种输出界面； SWA系列：电缆式位移及角度转换器，测量范围可达2000mm,，适合轴径为58mm

的增量型或绝对型编码器；TWK编码器，TWK传感器，TWK位移传感器 SWF、SWG及SWH系列：强固型电缆式位移及角度转换器，测量范围达60mm,适用于增量型或绝对型编码器；

ZMA系列：齿带式位移/角度转换器适用于增量型及绝对型编码器，可将直线运动转换为旋转运动；

RAX系列：电磁式单圈传感器，直径为36mm，可提供0-10VDC及0（4）-20mA输出；

KDS/KDK 580系列：直径为58mm的电磁式单圈传感器，可提供0-10VDC及0（4）-20mA输出；

DAB/DAF系列：旋转式光电传感器，可提供1-4096的分辨率，输出为0-10VDC及0（4）-20mA；

IW10/101系列：微型感应式传感器，量程达15mm,并附外部励磁模块； IW150系列：校准感应式传感器，量程达15mm，精度为0.25%或0.5%，无限分辨率，无磁滞，可支持弹簧复位连接或球窝接头；T

WK编码器，TWK传感器，TWK位移传感器 IW120系列：TWK感应式线性传感器，量程可达200mm，外部电路励磁，可支持弹簧复位连接或球窝接头；

IWM12/300系列：TWK感应式传感器配置耐压外壳和外部螺纹支架，IP66防护； IW250/260系列：

行程可达360mm的感应式传感器，可提供0-10VDC及0（4）-20mA输出，可配置弹簧复位连接、球窝接头或防护导管；TWK编码器，TWK传感器，TWK位移传感器

OA/OD/UN系列：可灵活配置振荡器、解调器和放大器的感应换能器，可以分散供应或PC卡集成；

MP/MS系列：MAGNOSENS式磁阻传感器提供非接触感应系统以及0-10VDC及0（4）-20mA输出，行程可达5000mm;

代表型号：CR65-1024R19C21、CB65-1800RC05、KBN58-S65536RZ01；RAM22C-360K1WC01、

IW254/100-0.25-KFN-KHN、ZP-P3L4-01、CRF66*V238*E01、SWF5B-01、RAW36A-090-12K1WD03、RP12/150-0.5-KV-KH-

LI、PAS49A-1、ANARS2-2、REV1E01、CRD58-4096、R4096、C2Z01、RBM36-06-512、RK1E01.....

德国TWK编码器，TWK传感器，TWK位移传感器。该产品种类齐全，品质优良，如您有意购买，欢迎来电咨询！