

广西重夯 德翔强夯工程 重夯

产品名称	广西重夯 德翔强夯工程 重夯
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州德翔地基基础工程有限公司

在建筑行业强夯施工的要点：

根据设计的规范实现装置控制；

就目前设计的规则和相应的施工标准而言技术指标更加严苛，合理的了解施工的部位和相应的施工方法，才能够让这种强夯施工拥有更好的执行能力。并且按照设计和相应的夯击次数作为执行的指标，让这种强夯施工能够按照这种管理模式进行，重夯回填，才能够以此提升强夯施工的质量和执行效率。

大家在制作强夯施工的方案时应该注意的事项：

根据设计要求采用分层夯实，在制定地基强夯施工方案的时候要根据设计要求采用分层夯实，广西重夯，基坑当中需要回填开山石渣，而且强夯的分层厚度、石渣中的含泥量都要达到标准的要求，而且，各个分层里面都不能含有树根以及草皮等有机杂物，另外，开山石渣的粒径上限不能超过范围。

希望以上的讲解，对您有所帮助，感谢您的支持。

操作强夯地基施工时需要注意的施工安全：

安全1、车下人员不得在车周围坐、卧，重夯标准，必须保证面朝夯锤。随时注意可能发生的不安全情况。

安全2、.6级以上大风天，能见度低于50米的雾天及雨天，严禁强夯作业。

安全3、强夯作业时，操作人员不得擅自离开驾驶室。

安全4、夜间施工，夯坑区及杆头部位必须保证有效的照明。

安全5、夜间施工，重夯报价，相邻两车距离应不小于50米，挂钩和测量人员应在安全距离以外躲避，避免飞石伤人。

广西重夯-德翔强夯工程-重夯报价由德州德翔地基基础工程有限公司提供。德州德翔地基基础工程有限公司为客户提供“强夯施工”等业务，公司拥有“德翔强夯”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。在山东德州经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐经理。