

芜湖耐磨地面固化地坪 增品|美观大气

产品名称	芜湖耐磨地面固化地坪 增品 美观大气
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

复古地坪施工需要注意哪些问题？

1、地面不够平整

在施工复古地坪时，基层地面不够平整，用自流平水泥来找平的基底，那么做出来的复古地坪纹理不明显，色泽几乎一致，体现不出复古地坪做旧的效果。

2、要使用同一批次的水泥

要使用同一厂家生产的水泥，如果配方不同，与复古地坪漆反应出来的颜色深浅也会不一致，导致做出的复古地坪与预期有较大差距。

3、新水泥地不能添加其他材料

如果基层是新做的水泥地面，则不能添加任何胶水等其他材料混合于水泥浆内，若有加了任何其他材料，要提前与施工单位沟通，确定是否可以施工。

复古地坪漆使用方法：

1、素地处理：素地必须干燥，地面不得有油污，地面不能用水清洗，如果地面起砂严重，建议用比利夫起砂处理剂加强后再做复古漆，依素地状况做好打磨、修补、除尘工作；

2、将复古透明漆A组份与B组份按重量比混合均匀，注意一次配料不宜过多，尽量在15分钟内用完，用准备好的滚筒滚涂一道，墙角等滚涂不到的地方用毛刷刷涂；

3、可根据地面情况施工2-3遍。

4、施工完成24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，耐磨地面固化地坪，低温开放时间需适度延长）

方法/步骤

步：将即将开工的混凝土基面打磨平整或制作成想要的纹理效果，清理干净地面使用混凝土砂晶硬化剂提高地面的硬度、强度。

第二步：将离子着色剂或者纳米着色剂按照着色剂：水（1：2-10）进行稀释。如果使用纳米着色剂还要加入一定比例纳米固色剂

第三步：大面积复古着色可使用喷雾器喷，小面积着色也可以使用滚筒，也可使用干净毛巾蘸取复古地坪着色剂进行着色Logo图案，着色前混凝土表面要无灰尘、干燥！着色可以随意发挥，复古着色不需要颜色均匀。施工着色反应时间为24-48小时

第四步、复古着色时一定要用成品保护膜对不需要着色的部分进行保护，防止着色剂滴在上面产生斑斑点点。

第五步、着色反应完成后，需使用湿尘推将着色表面进行清洗干净，防止有灰尘残留，以免影响表面保护剂的牢固性和整体效果

第六步、着色完成后，在其表面滚涂或者批刮混凝土复古保护剂加以装饰与保护。2小时后可上人，一周后可以载重

芜湖耐磨地面固化地坪-增品|美观大气(在线咨询)由安徽增品地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽增品地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!