

压力补偿滴灌管系统 昆明压力补偿滴灌管 如益滴灌管材配件

产品名称	压力补偿滴灌管系统 昆明压力补偿滴灌管 如益滴灌管材配件
公司名称	云南如益节水灌溉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路宏盛达机电市场12-15
联系电话	13986659633 13986659633

产品详情

滴灌管价格高，使用寿命长，更高。其中，内镶贴片式滴灌带，内镶圆柱式滴灌管是受农户欢迎的滴灌产品。在使用的过程中，滴灌带与滴灌管经常和施肥系统（由施肥罐，施肥阀或文丘里施肥器组成），过滤设备（网式过滤器，叠片式过滤器，网式离心过滤器，砂石过滤器组成）配合地膜覆盖技术对作物进行膜下施肥与膜下滴灌，由于所有的灌溉水都通过PE 管材与 PE管件组成的各级滴灌管网输送，所以可以做到零损失，零蒸发，同时降低作物附近的空气湿度，提高地表温度，从而减少病虫害，昆明压力补偿滴灌管，增产增收。

稀植园毛管和滴头布置方式。每行铺设一根毛管，在接近每株树干处接铺一根环形绕树毛管，圆环半径为~厘米，其上均匀布设8~10个滴头（流量为4升/小时）。对于核桃、薄壳山核桃等高大树种，可适当增加滴头数量或滴头流量。一般树形较小(如葡萄树)土壤为壤土粘土每行铺一条滴灌管，形成一条湿润带能满足灌溉要求，苹果和柑橘等大株距果树或土壤沙性较严重时铺两条滴灌管，避免果树根系发育过于集中。如果果树株距超过5米，干旱严重，压力补偿滴灌管报价，可能考虑采用环树盘绕滴灌管的布置方式。为便于机械作业，滴灌管可以考虑架设固定在果树上部。

是滴头间距 40 公分、50 公分、75 公分及 100 公分的滴灌管，滴头流量2-4升/时，管壁厚0.6-1.2毫米。果树为多年生作物，滴灌使用环境差，要求滴灌管壁厚一些，使用寿命 5-10年，壁薄的滴灌带则不适宜。果园滴灌系统的配置方式，可按栽植距离分成三类： 密植园毛管和滴头布置方式。沿果树行铺设一根毛管（通常是管径16毫米聚乙烯管），在毛管上装有间距1米、流量4升/小时的滴头两个，如一个滴头在果树前0.5米处，则下一个应在该株后0.5米处； 普通园毛管和滴头布置方式。每行铺设一根毛管，在每株树周围安装4个流量4升/小时的滴头，距树干约1米。在重粘土土壤上，压力补偿滴灌管系统

，每株滴头数可增至5~6个，幼树则只需要2个，置于树的两侧，各离树干1.5米；

压力补偿滴灌管系统-昆明压力补偿滴灌管-如益滴灌管材配件价格由云南如益节水灌溉有限公司提供。云南如益节水灌溉有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。云南如益——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区昌宏路宏盛达机电市场12-15，联系人：陈总。