大连金属检测仪

SUS304球	Φ0.9mm		Φ1.0mm		Φ1.1mm	
通过最大宽度	450 mm					
传送带宽度	350 mm					
表示方式	SEN液晶					
操作方式	平面按键输入					
传送速度	10～73米/分钟 （不同产品速度可变）双方向传送					
传送能力	5Kg(A型选购件最重10kg、AW型最重15kg.但是传送带速度5～49米/分钟）					
电源/消耗电力	AC100～120V+10%-15%或AC200～240V+10%-15%、单相50/60HZ、200VA、突入电流62A（typ)(20ms以下)					
质量	82kg		84kg		85kg	
使用环境	0～40 ° C、相对湿度30～85%、但不结霜					
保护等级	IP30	IP66	IP30	IP66	IP30	IP66
机壳	A型：涂漆、显示器◆探测头为不锈钢(SUS304) W型:不锈钢(SUS304)					
名称：金属检测机KD8125系列多种型号检测数据。袋装的产品						

产品名称 大连金属检测仪

公司名称 大连欧亚有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 辽宁省大连市西岗区长江路子588号1107

联系电话 13941145187

产品详情

日本安立金属检测机用于检测食品、医药、化装品、纺织等生产过程中混入的金属异物，具有检测灵敏度高，稳定性强，操作简便，与HACCP相对应特点。并在同行中首次用"dual wave"双频率磁场的检测方法，并在检测技术加入了自动设定算法和相位跟踪机能，使铁●非铁金属两方面都得到了提高，实现了稳定的检测功能。另外金属检测机的高灵敏度，可以检出X射线异物检测机不擅长的铁锈、铝、细铜线等。如果和可以检测出非金属的X射线机同时使用的话，能够达到更好的检测效果。

注 ：实际检测灵敏度取决于被检产品的种类、物理特性(内容、形态等）以及使用环境。

型 号	KD8124A	KD8124AW	KD8125A	KD8125AW	KD8126A	KD8126AW
通过高度	100 mm	95 mm	130 mm	125 mm	180 mm	175 mm
Fe球	Φ0.5mm		Φ0.6mm		Φ0.6mm	