

武汉三峡石 明石

产品名称	武汉三峡石 明石
公司名称	武汉明石石业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区武昌大道1668号
联系电话	18907138279

产品详情

假山施工时的技巧和方法

假山是指人们通过真山元素的挖掘，人工堆起来的山，武汉三峡石，从具体来说主要包括假山和置石两个部分。假山，是拟景造园艺为主要目的，结合其它自然界多方面的功能作用，以土、石等材料，以自然山水为蓝本并加以艺术的提炼和夸张，用人工再造的山水景物的通称。置石是以山石为材料，作独立性或附属性的造景布置，主要表现山石的个体美或局部的组合而不具备完整的山形。假山工程是园林建设的专项工程，已经成为中国园林的象征。

假山施工：

1、假山施工工艺

施工放线— 挖槽— 基础施工挖底— 中层施工— 扫缝— 收顶— 检查完形

2、施工放线

根据设计图纸位置与形状在地面上放出假山的外形形状，在— 假山有较大幅度的外挑要根据假山的位置来确定基础的大小，而且其基础的宽度需要适当放宽。

3、挖槽

根据基础的深度与大小挖槽，挖槽的范围与深度需要根据设计图纸的要求进行。

4、基础施工

掇山先有成局在胸，才有确定假山基础的位置、外形和深浅。否则，假山基础既起出地面之上，再想改变假山的总体轮廓，或要增加很多高度或很远的困难了，因为假山不可能超过基础之外。

本假山采用砼基础，这类基础耐压强度大，施工速度快。本假山基础采用250厚C20砼。再砼浇筑的施工过程中，一定要严格按照施工配合比及正确的浇捣方法，再浇筑过程中不得随意留置施工缝。

5、拉底

拉底是指再基础上铺置底层的自然山石。拉底是叠山之本，因为假山空间的变化都立足于这一层。拉底要选用有足够强度、顽夯的大石。而且底石的材料要求块大、坚实、耐压，不允许用风化过度的山石拉底。

太湖石。特点：蚀面凹凸以致穿孔剔透。主要应用类型：特置、群置、叠山。又名窟窿石、是高档的假山石观赏石的一种，材质有石灰岩，及水、旱两种，有宛转险峻之怪势，各异，姿态万千，通灵剔透的太湖石，其造型能体现“瘦、透、皱、漏”之美，其颜色以白石为多，少有青黑色石、黄色石。尤其黄色的更为稀少，故特别适宜布置公园、花园、室内客厅，草坪，校园，庭院等。园林行业在近几年来风生水起，景观工程是园林行业里面十分火热的工程项目之一。景观设计有着很多的讲究和规划，所以很多人也非常想了解园林景观工程的内容。

土方工程是园林景观工程中的重要内容，采用竖向设计，从而进行土方施工、计算、整修场地景观石布置等；园林给排水工程主要是指园林给水工程和排水工程；水景工程包括小水闸、护岸、护坡及水池工程、喷泉等；路面工程主要包括园路线形设计、公园路面、园路施工等，园路既是交通线，又是景观线。花园路就像一条静脉，道路不仅是分隔各个景区的场景边界，也是连接各个景区的“纽带”，具有引导、组织交通、划分空间界面、形成园林景观的艺术功能。

铺路造园是我国传统的古典造园技术之一，但目前还可以和发展，它既有实用性要求，又有艺术性要求。主要是通过强化艺术手段引导和组织游客的活动，表达不同的主题和感受，运用组合起来的界面功能来划分空间、图案和形式，增强视觉效果。景观工程假山工程包括假山材料及开采方法、石料及假山布置、假山结构设施等。造林工程包括、树木移植工程、草坪工程和乔木灌木种植工程等。

武汉三峡石-明石由武汉明石石业有限责任公司提供。武汉三峡石-明石是武汉明石石业有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。