

Q500C方矩管-Q500B方矩管

产品名称	Q500C方矩管-Q500B方矩管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	产品规格:高强度方管 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

产品详情

Q500C方矩管-Q500B方矩管

山东海鼎钢管有限公司不锈钢设备制造无论采用何种焊接技术，焊后均要清洗，所有焊渣、飞溅物、污点与氧化色等均要除掉，方法包括机械清洗与化学清洗。机械清洗有打磨、抛光与喷砂喷丸等，应避免使用碳钢刷子，以防表面生锈。为取得的抗腐蚀性能，可将其浸泡在HNO₃和HF的混液中，或采用酸洗钝化膏。实际上常用机械清洗与化学清洗结合起来应用。铸件的清洗经锻铸等热加工后的不锈钢工件，表面往往有一层氧化皮、润滑剂或氧化物污染，污染物包括石墨、化钼与化碳等。

公司常年销售上海宝钢集团、山西太钢集团等各大钢厂生产的各种不锈钢无缝钢管及合金管。主要品种有：201（1Cr17Mn6Ni5N）、304（0Cr18Ni9）、304L（00Cr19Ni10）、321（1Cr18Ni9Ti）、316（0Cr17Ni12Mo2）、316L（00Cr17Ni14Mo2）、316Ti（0Cr18Ni12Mo2Ti）、309S（0Cr23Ni13）、TP347H（0Cr18Ni11Nb）、310S（0Cr25Ni20）904（00Cr20Ni25Mo4）等，特殊材质和规格可根据客户需求生产供应。产品适用于石油、海油、化工、医药机械、航天、核电、造船、高压锅炉、热交换器、压力容器、冷凝器、水利、电业等行业。

产品执行标准:GB14975-2002、GB/T14976-2002、GB13296-2007、GB3090-1982、ASTM/ASME A213/213、ASTM/ASME A312/312、ASTM/ASME A269/269、DINI7458-85、DINI7456-85、JIS G 3459、JIS G 3448 JIS G 3446标准。公司以“质量至上、诚信为本”的宗旨，以的质量、优惠的价格、优质的服务与广大新老客户合作双赢，共同走向成功！公司可为用户订做各种特殊规格，特种材质不锈钢无缝钢管，交货及时，价格低，质量优，并附原始材质书或复印件，节假日照常营业、并可代办汽运、火运，量大可以在钢厂直接发货。亦可承兑结算。公司常年库存在万吨左右,凭借雄厚的实力,丰富齐全的规格品种,完善的,合理的价格,优质的服务,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任,我们本着及用户之所及,想用户之所想的服务宗旨不断地拼搏,进取,在此对多年来支持我们的各行各业的老朋友表示由衷的感谢,愿我们今后的合作更加愉快!常年备有：合金管,无缝钢管,15CrMo合金管,15CrMo无缝钢管,15CrMo钢管,天津大无缝钢管,天津大无缝钢管厂等产品有：结构管：（GB/T8162-2008）、流体管：（GB/T8163-2008）、中低压锅炉管：（GB/T3087-2008）、高压锅炉管：（GB/T5310-2008）、石油裂

化管：(GB/T9948-2006)、液压支柱管：(GB/T17396-1998)、化肥专用管：(GB/T6479-2000)、钻探用钢管：(GB/T9808-2008)、船舶用管：(GB/T5312-1999)、合金管：(GB/T8162-2008)、高压合金管：(GB/T5310-2008)等一系列的钢管产品。材质为：10#、20#、35#、45#、20G、20Gr-50Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、10CrMo910、T91、15CrMo、35CrMo、40CrMo等一系列的钢管材质。本公司在长期的经营业务中与各大钢厂建立了长期稳固的业务合作关系。

公司宗旨：信誉，诚信为本。 公司精神：创新是永恒的主题，超越是不懈的追求。

公司经营理念：以客户为中心，质量为本，信誉为生命。

公司经营方针：拾遗补缺诚实守信争市场，塑造自己竞争之中求发展。 公司营销承诺：一、从正规厂家直接进货，严格按用户要求的质量标准供货，并对质量负责到底，对不相符的材料包退、包换、包赔。二、周到服务电话联系及时答复；批零兼营，一片起售，帮助余缺调剂；办理运输，送货上门；节假日不休息，随到随提。欢迎新老朋友来函来电查询，我们将以的服务，合理的价格，齐全的规格，高质量的产品敬候您的光临！

聊城荣贺金属制品有限公司保证以的质量，的价格，完善的售后服务，来答谢新老客户。

Q500C方矩管-Q500B方矩管

日本DAIDOPXZ预硬HB18-226具有良好的切削性能和补焊性能，用于大型蚀花模具以及汽车杠、仪表盘、家电外壳等模具韩国重工(株)HP-1A预硬HB18-22具有良好的加工性能，加工变形小，成分相当于S55C，用于玩具模具等H13类参考成分(%)：C:.32-.45Si:.8-1.2Mn:.2-.5Cr:4.75-5.5Mo:1.1-1.75V:.8-1.2对应我国钢号：4Cr5MoSiV1日本DAIDODH2F预硬HRC37-41易切削预硬化模具钢，韧性良好，用于形状复杂、精密的热作模具和塑料模具瑞典ASSAB842退火 HB185说明：H13为热作模具钢，一般用于铝、锌、铜等合金的压铸模、热挤压模。