

# S355NL无缝方管-Q420C方管

产品名称	S355NL无缝方管-Q420C方管
公司名称	山东海鼎钢管有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	产品规格:高强度方管 品牌:海鼎钢管 服务:定尺加工
公司地址	山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室
联系电话	0635-8881006 15163553322

## 产品详情

山东海鼎钢管有限公司 优质S355NL无缝方管-Q420C方管S355NL无缝方管-Q420C方管重量（公斤）=0.02466×壁厚×（外径-壁厚）×长度S355NL无缝方管-Q420C方管属于管线用无缝钢管的一种材质，N代表的意思是钢管的交货状态为正火。S355NL无缝方管-Q420C方管执行标准：GB/T9711-2011，API5L-2013S355NL无缝方管-Q420C方管品牌：天津大无缝钢管集团，衡阳华菱钢管集团，成都钢管集团等。S355NL无缝方管-Q420C方管价格：以电议为准天津荣盛建成商贸有限公司销售石油天然气管道输送用管线钢管(GB/T9711-2011, X42N, X46N, X52N, X56N, X60N, X42Q, X46Q, X52Q, X56Q, X60Q, X65Q, X70Q, X80Q, X42NS, X46NS, X52NS, X42QS, X42NO, X42QO等, API5L-2013, PSL2)，年销售石油管线钢管8万余吨，是华北地区天津大无缝石油管线管大销售商。并兼销成都攀钢.上海宝钢.衡阳华菱钢厂生产的石油管线管以及特种无缝钢管(低温管，高压合金管，石油裂化管，高压化肥管)。钢管几何尺寸精度和外形a.

钢管外径精度：取决于定（减）径方法、设备运转情况、工艺制度等。外径允许偏差  $= (D-D_i) / D_i$  × 高标准 D：较大或较小外径mm D<sub>i</sub>：名义外径mm b. 钢管壁厚精度：与管坯的加热质量，各变形工序的工艺设计参数和调整参数，工具质量及其润滑质量等有关壁厚允许偏差： $= (S-S_i) / S_i$  × 高标准 S：横截面上较大或较小壁厚 S<sub>i</sub>：名义壁厚mm c. 钢管椭圆度：表示钢管的不圆程度。 d.

钢管长度：正常长度、定（倍）尺长度、长度允许偏差e.

钢管弯曲度：表示钢管的弯度：每米钢管长度的弯曲度、钢管全长的弯曲度f.

钢管端面切斜度：表示钢管端面与钢管横截面的倾斜程度g.

钢管端面坡口角度和钝边5. 钢管表面质量：表面光洁要求a.

危险性缺陷：裂纹、内折、外折、轧破、离层、结疤、拉凹、凸包等。 b.

一般性缺陷：麻坑、青线、划伤、碰伤、轻微的内、外直道、辊印等。产生原因：

由于管坯的表面缺陷或内部缺陷所带来的。生产过程中产生的，如轧制工艺参数设计不正确，模具表面不光滑，润滑条件不好，孔型设计及调整不合理。管坯（钢管）在加热轧制，热处理以及矫直过程中，如果因为加热温度控制不当，变形不均匀，加热冷却速度不合理或矫直变形量太大而产生过大的残余应力，那么也有可能导致钢管产生表面裂纹。6. 钢管理化性能：常温力学性能、高温力学性能、低温性能、抗腐蚀性能。钢管的理化性能主要取决于钢的化学成分，筹备结构和钢的纯净度以及钢管的热处理方式等。7. 钢管工艺性能：压扁、扩口、卷边、弯曲、焊接等。8. 钢管金相筹备：低倍筹备（宏观）、高倍筹备（微观）M、B、P、F、A、S9. 钢管特殊要求：合同附件、技术协议。我公司以诚信为基

础，以心相处，以诚待人，凭道德和良心做事，在每笔业务由始至终的全过程中，绝不短斤少两，视信誉质量为生命。公司理念“能源管道，争创高等，因为，所以精业”。我们愿与海内外各界朋友真诚合作，建立较久，相互信赖，不可分离的合作关系，共赢共创事业的。

金属矿藏相对较粗（.2~.6mm）（图版8）。、矿石结构自形—半自形—他形粒状结构样品中首要矿石结构类型，指磁铁矿和钛铁矿呈自形、半自形和他形粒状散布在含矿岩石中，粒度.6~1mm，会集在.1~.6mm（图版18）。嵌晶或包括结构指自形—他形粒状磁铁矿和钛铁矿散布在角闪石或次闪石的粗粒晶体中（图版12）。