

2271螺纹锁固件厌氧胶、螺纹锁固密封厌氧胶、密封不可拆除厌氧胶

产品名称	2271螺纹锁固件厌氧胶、螺纹锁固密封厌氧胶、密封不可拆除厌氧胶
公司名称	惠州市金乐盾新材料科技有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区下埔南四街1号超越楼
联系电话	0752-3097652 13927339931

产品详情

0752-3097651 QQ：137876772 网址：<http://www.jinledun.com> 惠州金乐盾新材料科技有限公司

，一家专业致力于胶粘技术、开发、创新、生产、商贸于一体的内资民营企业。

主营产品：亚克力胶水、PCB板胶水、[硅胶胶水](#)、硅胶粘铝胶水、[食品级胶水](#)

，粘金属胶水、橡胶粘铁胶水、橡胶粘铝胶水、PVC粘不锈钢胶水、ABS粘金属胶水、PC粘金属胶水、陶瓷橡胶用胶水、POM塑料胶水，环保塑胶胶水、塑料玩具胶水、[塑胶粘PVC胶水](#)，金属粘PVC粘合剂、皮革粘pu发泡粘合剂，EVA胶水、ABS胶粘剂、TPU胶粘剂、金属胶、陶瓷胶、粘ABS胶水、粘PVC胶水、PU发泡胶水、PS粘金属铁胶水等等 因版面有限，不尽详述，欢迎来电咨询。

271厌氧胶、防此螺纹锈蚀厌氧胶、隔绝空气固化厌氧胶 271厌氧胶粘度300 Cps，红色液体、此胶是一种单组份、中粘度、高强度，耐化学性优良的厌氧刑螺纹锁固密封剂，本品在两个紧密配合的金属表面间，并与空气隔绝时固化，典型用途：避免螺纹紧固件的松动和渗漏，防此螺纹锈蚀，用于中、小直径螺纹锁固和密封。

2271螺纹锁固件厌氧胶、螺纹锁固密封厌氧胶、密封不可拆除厌氧胶 2271厌氧胶粘度150 Cps，红色液体，这款胶主要用于民手企业，性能和271差不多，但是27使用的材料是进口的，而2271是国产材料，2271主要是给一些用量特别大及民用五金市场，用于M36以下螺纹锁固件永久锁固和密封（即不可拆除）。防此螺纹锈蚀，用于中、小直径螺纹锁固和密封。

326结构型厌氧胶、粘电镀金属件厌氧胶、扬声器零件粘接胶 326结构型厌氧胶，淡黄色，通用型，高强度、高粘度、快速固化，固化后的胶层为刚性，用于粘接刚性部件，配用促过剂7469后，固化时间会更快，如机电的铁氧体，电镀金属件或扬声器零件粘接。

510厌氧型平面胶、密封间隙填充厌氧胶、发动机齿轮箱粘接胶 510厌氧型平面胶，红色、耐高温、耐介质性能好，固化后为刚性胶层，用于密封刚性法兰、端盖或做垫片涂层，密封间隙为0.2mm。典型用途发动机齿轮箱分开面、曲轴箱分开面、盖板等平面密封。最高工作温度范围达204°，有优良的耐溶剂及耐化学性。

515厌氧型平面胶、耐化学性好厌氧胶、触变性粘度胶水、无腐蚀性厌氧胶 515厌氧型平面胶，通用型

、触变性粘度，柔韧性胶层，耐化学性好，无腐蚀性，低延伸率。用于工作时法兰变量不大的平面密封。

518汽车发动机平面厌氧胶、铝合金平面密封胶、摩托车发动机粘接胶 518厌氧型平面胶，通用型、触变性粘度，耐化学性好，无腐蚀性，耐流体性能优良，柔韧性好，方便拆卸及清除，特别适合铝质平面密封，如摩托车、汽车发动机平面等。

603厌氧型圆柱零件固持胶、粘接轴套、花键厌氧胶、轴承粘接厌氧胶 603厌氧型圆柱零件固持胶，低粘度，高强度，用于固持径向间隙0.10mm以下过度或过度配合的圆柱零件。如新件轴承、轴套、小电机转子轴、花键等的装配，用于增加间隙配合，过度配合、压配合圆柱形非螺纹配合件的接合强度，可替代过渡配合，减少装配应力和变形。

680厌氧型圆柱固持胶、间隙配合胶水、公差零件厌氧胶、磨损转动物品厌氧固持胶 680厌氧型圆柱固持胶，中粘度，高强度，耐溶剂性能好，用于间隙小于0.25mm过渡或间隙配合，固持套管、皮带轮、转子等，可修复孔、轴配合件及公差零件，典型用途：轻微转动（磨损）轴承、轴套等装配。