

传送带宽度	550mm			
电源/消耗电力	AC100V ± 10%、单相、50/60HZ、400VA			
公司地址	辽宁省大连市西岗区长江路子588号1107			
质量	50KG			
联系电话	13941145187 传送带停止及报警			
金属检出时处理方式				
使用环境	0 ~ 40 ° C、相对湿度30 ~ 85%、但不结霜			
保护等级	IP30标准	IP65标准	IP30标准	IP65标准
机壳	涂装	不锈钢(SUS304)	涂装	不锈钢(SUS304)
名称：金属检测机KD823系列多种型号可供选择。				

产品详情

日本安立金属检测机用于检测食品、医药、化妆品、纺织等生产过程中混入的金属异物，具有检测灵敏度高，稳定性强，操作简便，与HACCP相对应特点。并在同行中首次用"dual wave"双频率磁场的检测方法，并在检测技术加入了自动设定算法和相位跟踪机能，使铁 非铁金属两方面都得到了提高，实现了稳定的检测功能。

注：检测灵敏度与产品、产品的状态有关，产品不同灵敏度不同，产品的状态不同（冻品和非冻品等）灵敏度也不同。

型 号	KD823A	KD823AW	KD823AD	KD823ADW
通过高度		150mm、300mm、400mm		
Fe球		0.6mm、	1.0mm、	1.2mm
SUS304球		1.5mm、	2.3mm、	2.5mm
通过最大宽度		780mm		