

BLD120系列LED防爆灯 代理 招商 厂家

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | BLD120系列LED防爆灯 代理 招商 厂家 |
| 公司名称 | 上海旗升电气股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市松江区北闵路798号 |
| 联系电话 | 021-31197676 |

产品详情

1、主要用途及适用范围

本系列防爆灯适用于：潮湿、防护要求较高、含有腐蚀爆炸性气体以及非导电性粉尘的场所。适用A、B、C类爆炸性气体混合物、温度组别T1~T6的1区和2区场所；非导电可燃性粉尘环境的20区、21区和22区场所。适用于石油开采、炼油、化工、军工、船舶、电力等危险环境及石油平台、油轮等防爆场所作工作照明。

2、产品特色 光学系统特点：?优选进口芯片，具有优异的光通维持率及高光效;

?采用表面贴装技术(SMT),大幅度提高导热性能;

?精心设计蜂窝状配光结构，有效提高灯具的效率;

驱动系统特点：?采用恒流驱动，具有短路、过压保护功能；?具有优良的电磁兼容性，不会对其他电器、输电网络造成任何干扰，电源自身具有

优良的抗电磁干扰能力?具有宽电压兼容特性，容差20%电压波动

?驱动电源采用胶封工艺，确保元件不受腐蚀

散热系统特点：?精心设计三腔独立结构，确保各电子元器件稳定工作

?精心设计具有空气导流结构的散热导风槽，确保LED光源的使用寿命

?精心设计独立的电源腔结构，电源工作不受LED热量的影响，保证工作的稳定长寿

整灯结构特点：?采用C级防爆结构，及IP66防护等级，具备优异的防爆防护性能

?采用高硼硅钢化玻璃，可耐受高能量的冲击

?全部外露紧固件及其附件均采用高防腐性能的不锈钢材料制成

?采用侧腔开盖的连接方式，方便用户接线与维修；多种安装方式可供用户选择 专 利 点：

?专利侧腔开盖,无须拆卸灯具即可进行接线及电源器件维修