

# 大连金属探出器

产品名称	大连金属探出器
公司名称	大连欧亚有限公司
价格	面议
规格参数	


SUS304针	0.55mm × 2mm
传送带宽度	230mm
搬送能力	4kg
公司地址	辽宁省大连市西岗区长江路子588号1107
电源/消耗电	AC100 ~ 120V+10%-15%或AC200 ~ 240V+10%-15%、单相50/60HZ、200VA
联系电话	、突入电流62A (30A)(20ms以下)
质量	130kg(通过高度150mm)
使用环境	0 ~ 40 ° C、相对湿度30 ~ 85%、但不结霜
保护等级	IP66标准
机壳材料	金属检测机KD8200AW型 适用于检测银铝箔包装和铝箔包装的产品 不锈钢(SUS304)

日本安立金属检测机用于检测食品、医药、化妆品、纺织等生产过程中混入的金属异物，具有检测灵敏度高，稳定性强，操作简便，与HACCP相对应特点。并在同行中首次用"dual wave"双频率磁场的检测方法，并在检测技术加入了自动设定算法和相位跟踪机能，使铁 非铁金属两方面都得到了提高，实现了稳定的检测功能。

注：检测灵敏度与产品、产品的状态有关，产品不同灵敏度不同，产品的状态不同（冻品和非冻品等）灵敏度也不同。

型号	KD8200AW
通过高度	30mm、40mm、50mm、60mm
最大通过高度	230mm
度	
Fe球	
	0.6mm