

# 扬州木塑复合外挂墙板检测机构

产品名称	扬州木塑复合外挂墙板检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

木塑复合外挂墙板是指以塑料和木质粉料及其他助剂按一定比例混合后经热挤压成型的建筑外饰材料，一般安装在建筑物的\*外层，具有保护内墙、装饰、防风、防雨、节能等作用。

LY/T 2715-2016木塑复合外挂墙板测试项目

测试项目	测试标准
含水率	GB/T 17657
硬度	GB/T 3398.2
吸水厚度膨胀率	
静曲强度	
静曲弹性模量	
漆膜附着力	GB/T 4893.4
冲击韧性性能	
加热后状态	GB/T 8814
加热尺寸变化率	GB/T 24508
耐冷热循环	
握螺钉力	GB/T 17657
耐候性	GB/T 16422.2

木塑相关测试标准：

ASTM D7031-11 木塑复合材料产品物理力学性能评价指导标准

EN 15534-1:2014 纤维基和热塑性塑料合成复合材料

GB/T 24137-2009 木塑装饰板

GB/T 24508-2009 木塑地板

LY/T 1613-2015 挤压木塑复合板材

GB/T 29418-2012 塑木复合材料产品物理力学性能测试

GB/T 29500-2013 建筑模板用木塑复合板

JC/T 2221-2014 建筑用木塑门