

桥梁板式橡胶支座 保山GJZ200*300*52桥梁橡胶支座 施工维护简单

产品名称	桥梁板式橡胶支座 保山GJZ200*300*52桥梁橡胶支座 施工维护简单
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

因此铅芯橡胶支座即起到隔震作用，又起到阻震效果，是解决地震区桥梁及现代建筑隔震较为优良的一种支座。板式拉压橡胶支座板式拉压橡胶支座这是在板式橡胶支座的中xin设一根拉力螺栓，将橡胶支座顶板和下滑板联接在一起。支座下滑板和底板及锚固定架板之间设不锈钢板和聚滑板，以使支座可以纵向。安装就位前不得松动支座锁定装置。采用焊接连接时，应不使支座钢体过热，保持硅脂和四氟板完好。支座安装就位后，主梁施工应做好防止水泥浆渗入支座的保护措施。3、安装前应将墩、台支座位处清理干净，用干硬性水泥砂浆抹平，并使其顶面标高符合设计要求。伸缩孔久壁为平面，止水带在施工时板模夹制面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳。钢边橡胶止水带的生产工艺：在钢边橡胶止水带的生产中，我们将经过先期处理的镀锌钢带橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结需牢固，具有明显防渗止水方面的效果。

我们在进行板式橡胶支座生产时参照：欧洲《结构物支座第三篇板式橡胶支座》（PrEN1337）、英國《钢桥、混凝土桥及结合桥第九篇桥梁支座》（BS5400）、德國《板式橡胶支座》（DIN4141.等國際先进进行编制的。8、梁、板安放时，必须就位准确且与板式橡胶支座密贴，若板式橡胶支座与梁、板不密贴，必须吊起，采取措施垫钢板勿使脱空。四氟滑板式支座的钢板表面不得有损伤、拉毛等缺陷，不锈钢板与上垫板采用榫槽结合时，上垫板开槽方向应与方向垂直。构造简单，安装方便，价格低廉，养护简便，易于更换。板式支座按形状划分：矩形板式、圆形、球冠圆板式、圆板坡形、等几种产品。（1）性能：本产品由多层橡胶片与薄钢板镶嵌、粘合在一定压力、一定温度和一定时间内硫化压制而成。5、损坏伸缩缝桥梁支座脱空造成梁体较大的垂直变形，进而使伸缩缝扭曲、变形、渗水，会破会伸缩缝的结构桥梁橡胶支座是由多层橡胶片与薄钢板硫化、粘合而成，它有足够的竖向钢度，能将上部构造的反力可靠的传递给墩台；有良好的弹性，以适应梁端的转动，又有教大的剪切变形能力，以上部构造的

水平位移。