

交流漏电流传感器

产品名称	交流漏电流传感器
公司名称	武汉精量电子有限公司
价格	110.00/只
规格参数	
公司地址	武汉市中国光谷东湖高科技园光谷大道111号芯中心
联系电话	86-02788776685 15802736968

产品详情

本产品采用电磁隔离原理，对电网中的交流漏电流进行实时测量，将其变换为同频同相的跟踪电压（VG）输出；具有高精度、高隔离、低漂移、低功耗、温度范围宽等特点。本产品适用于单相或三相交流接地电网内，监视相线对地漏电流大小；在单相或三相交流不接地电网内，监视电网差值电流，即零序电流。

主要特点：

- 多种尺寸孔径可选
- 电磁隔离原理
- 交流漏电流检测
- 高可靠，低漂移
- 微功耗
- 阻燃外壳

5mA ~ 500mA 交流漏电流传感器选型表及基本参数：

产品型号	JLA	JLA	JLA
------	-----	-----	-----

输入范围	5mA...500mA	5mA...500mA	5mA...500mA
输出规格	0...3.5V/ 0...5V	0...5V/ 0...10V	0...20mA/4...20mA
输出特性	跟踪电压	平均电压	平均电流
精度等级	< 0.5 %	< 0.5 %	< 0.5 %
负载能力	5mA	5mA	6V
响应时间	< 15 μ s	< 300ms	< 300ms
温度漂移	150ppm/	200ppm/	350ppm/
供电电源	± 12Vdc (± 15Vdc)	+12Vdc (+24Vdc)	+12Vdc (+24Vdc)