

# 整体式液压三爪拔轮器，液压拉马，三爪拉马，液压扒子

产品名称	整体式液压三爪拔轮器，液压拉马，三爪拉马，液压扒子
公司名称	济宁市东亚工矿设备销售厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市开发区中央大道东侧
联系电话	0537-3252056 18369704937

## 产品详情

整体式液压三爪拔轮器，液压拉马，三爪拉马，液压扒子

整体式拔轮器是以油压起动杆直接前进移动故推动杆本身不作传动钩爪座又可随螺纹直接作前进后退调距操作方便只要把手前后小幅度摆动。使用省力，防滑不受场地、方向（0~360°）、位置（2爪、3爪）限制，广泛应用于拆卸各种圆盘、法兰、齿轮、轴承、皮带轮等。是替代传统拉马的理想工具。

技术参数 DYZ-5 DYZ-10 DYZ-16 DYZ-20 DYZ-30 DYZ-50

安全负重t	5	10	16	20	25	45
轴心有效伸 距mm	50	50	50	50	70	70
纵向最长拉 距mm	140	160	195	230	260	400
横向最大外	200	250	300	350	450	600

径mm

DYZ系列整体式拔轮器，液压弯轨器，矿车复轨器，液压弯道器

分体式拔轮器是一种以手动或电动油泵为动力通过高压油管的传递使拔轮器的大活塞向前推进勾爪勾住被卸物承反作用力，实现拉卸之功能。

规格	DYZ-5	DYZ-10	DYZ-20	DYZ-30	DYZ-50
最大工作拉力	5	10	16	25	45
三爪调节范围mm	50-250	50-300	100-450	200-500	250-600
油缸引程mm	100	125	120	150	100
泵额定压力Mpa	40	63	63	63	63