

# LM复合防腐涂料 能长期承受强水 强压 浸泡

产品名称	LM复合防腐涂料 能长期承受强水 强压 浸泡
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	8.50/千克
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

### LM复合防腐涂料

LM复合防腐涂料是一种、无味、无毒及不燃性的环保化学渗透型防水剂，在混凝土内部形成一道有效的防水层，而且在防水的同时还增强混凝土的硬度，延长混凝土的寿命,可用于处理内外墙面渗漏，并能有效防止霉菌生长.该涂料无毒无污染，高耐腐蚀性，在砼干湿面上均可施工，施工后的涂层有柔韧性，能抵抗混凝土微细裂纹造成的腐蚀及渗漏水，施工方便、耐候性好、粘结力强。

LM复合防腐涂料施工是人工涂刷好还是机械喷涂好？

根据具体情况分析，小面积防腐可以选择人工涂刷，大面积防腐建议使用机械喷涂施工。

LM复合防腐涂料可以用于混凝土结构防腐吗？

LM复合防腐涂料料用于混凝土结构防腐粘结力强，防腐性能显著。

LM复合防腐涂料产品特点：

- 1、耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、溶剂等。
- 2、机械力学性能优良，富有弹性。深入渗透至混凝土内部，深度可达2-3厘米，与混凝土融为一体。
- 3、能长期承受强水压，绝无有机材料之老化现象。防水、防尘、防霉、抗风化和防止钢筋锈蚀。
- 4、干湿基面均可施工，施工简便。提高表层强度 可达30%

- 5、 粘结强度高。具有二次抗渗能力。
- 6、 经LM复合防腐涂料保护后的混凝土碳化实验28天后，碳化深度为零。
- 7、 耐生物菌的腐蚀。无须保护层、无须找平层，直接喷涂、省时省工
- 8、 耐臭氧腐蚀性强。

#### LM复合防腐涂料适用范围？

LM复合防腐涂料用于工业与民用新、旧建筑等各类混凝土构筑物，如电厂、水坝、自来水厂、水池、水塔、隧道、可用于无菌制药车间、酒厂、食品加工厂、粮库、库等的防渗、防潮、防霉、防腐。

#### 声明

本说明书相关数据信息为实验室标准条件下获得，不同工况环境使用可能会略有差异。腐蚀防护涂装施工是一项系统工程，受环境条件、基体处理、涂装方法、施工态度等多方面因素影响，本公司仅对产品自身产品质量负责。技术指标以新版本为准，我们保留不另行通知修改说明书的权利。