

等离子切割机

产品名称	等离子切割机
公司名称	广州市升亚电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区天河北路高科大厦A330
联系电话	020-38332629 15813347229

产品详情

等离子切割机

适用材料和行业：

适用材料：铁板、铝板、镀锌板、白钢板、钛金板等。

适用行业：广告、工艺品、电子、模具、装饰装潢等行业。

性能特点：

1龙门式结构，Y轴采用同步双电机驱动，X.Y.Z三轴采用双直线导轨，传动平稳，运行精度高。

2切割速度快，成本低。3切割口小，整齐，无掉渣现象，避免了二次修整加工。

4合理的斜坡漏料设计，使加工完毕的工件及碎料顺斜坡下滑到机架脚的两侧，安全方便。

5控制系统采用U盘交换加工文件，操作方便快捷。

6针对广告立体发光字、槽形字的金属面板及底板进行切割，切割精度达到优良指标。如果配备美国海宝等离子电源可达到激光切割机下限。7与其它广告设备（吸塑机、剪齿机、雕刻机）配套，形成广告字加工工艺的流水线，彻底解决传统手工加工方式。工作效率提高几十倍。

8支持文泰，ARTCAM，Type3等软件生成的标准G代码路径文件，也可以通过软件转换读取AUTOCAD等软件生成的DXF格式文件。

性能参数：

--	--	--	--

型号	BX-1313P	BX-1325P	BX-1530P
工作尺寸	1300*1300mm	1300*2500 mm	1500*3000 mm
切割速度	0-8000mm/min		
切割厚度	0.5-10mm (40A)	3-16mm (120A)	3-25mm (200A)
工作电压	380V/50Hz/60A		
功率	8.5-10.5Kw		
接口界面	USB		
雕刻指令	G代码		
软件运行环境	windows98/2000/XP		
工作方式	非接触式引弧 (弧压调高器)		