国内做石化设备的厂家,国内做石化设备的企业,国内做石化设备的 公司

产品名称	国内做石化设备的厂家,国内做石化设备的企业 ,国内做石化设备的公司
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

国内做石化设备的厂家,国内做石化设备的企业,国内做石化设备的公司根据探火管式灭火装置结构特性、充装灭火剂种类确定7.12.2和7.12.3规定的灭火性能要求与被测样品的适用性。7.12.2 全淹没灭火试验7.12.2.1 试验条件

灭火装置灭火试验空间容积由装置中灭火剂量和试验灭火浓度计算确定,其高度不应小于1.0m。 国内做石化设备的厂家,国内做石化设备的企业,国内做石化设备的公司 试验灭火浓度为低设计浓度(见附录I)的76.92%。

试验空间若设泄压口,应设在3/4空间高度以上或顶部。 直接式灭火装置的探火管长度应为生产单位公布的大长度,探火管的布置应按生产单位公布的位置设置,试验时探火管的爆破口应出现在其末端。 间接式灭火装置应在生产单位公布的长释放管和探火管的条件下进行,国内做石化设备的厂家,国内做石化设备的企业,国内做石化设备的公司喷嘴位置应保证灭火剂不能直接喷向试验火、不能引起燃料的飞溅。

7.12.2.2 灭B类火试验 灭火模型为正方形油盘和钢质圆形油罐,油盘面积级别分别为0.05 ㎡, 0.10 ㎡, 0.15 ㎡, 0.25 ㎡, 面积偏差为±0.01 ㎡, 高度为100 mm, 用壁厚为3 mm的钢板制成,油盘面积由生产单位选取;油罐内径80 mm±5 mm, 国内做石化设备的厂家,国内做石化设备的企业,国内做石化设备的公司高度不小于100 mm, 壁厚5 mm6 mm, 灭火油盘级别由生产单位选取,燃料为商业级正庚烷。油盘内注入30 mm厚正庚烷,液面距油盘沿口距离不大于50

mm,底部以清水作垫层;油罐底部垫水,正庚烷深度至少为50 mm,液面距燃料罐口至少40 mm。 国内做石化设备的厂家,国内做石化设备的企业,国内做石化设备的公司油盘置于试验空间地面正中央,油罐共4个,分别置于试验室空间对角位置,两上两下交错放置,下角油罐置于地面上,上角油罐距离顶部300 mm,距墙50 mm。点燃油盘和油罐,预燃30 s,自动启动灭火装置,记录喷射时间、国内做石化设备的厂家,国内做石化设备的企业,国内做石化设备的公司灭火时间。