

P20户外屏

产品名称	P20户外屏
公司名称	金明光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区红旗路阳光新城11号楼
联系电话	029-86119994 15891705216

产品详情

1. 户外屏适用范围 用于车站、机场、港口等交通行业作为引导系统；还可以在商场、体育馆等场合利用，还可以为广告商提供广告信息发布平台。

2. 技术特点
a. 先进的数字化视频处理技术。 b. 分布式扫描，模块化设计，易于维护。 c. 恒流静态驱动，亮度自动调节。 d. 超高亮纯色像素。 e. 影像画面清晰、无抖动和重影，杜绝失真。 f. 视频、动画、图表、文字、图片等信息显示。 g. 采用远距离串行通讯，可联网显示和远程控制。 h. 具有掉电保护功能。

3.

规格参数

显示屏特点		结构特点	
项目	参数	项目	参数
点间距	16 mm	模组大小	512 mm*256mm
像素构成	2R/2G	显示分辨率	32 点*16 点
密度	2,500点/平方米	最佳视距	5~150 m
波长 (R)	625 ± 5	重量	35 Kg/平方米
波长 (G)	522 ± 3	视频信号	RF, S-Vedio, RGB, RGB
可视角 (H)	120 °	控制系统	PCTV 卡+DVI 卡+控制
可视角 (V)	60 °	安装方式	挂壁式，吊装式，站立

LED封装	插灯	工作电压	
颜色	R/Y/G	项目	参数
亮度	160 cd	工作电压	AC 220v/380v ± 10% 47
白平衡	100 级	最大功耗/平方米	400W/平方米
换帧率	72 帧/秒	平均功耗/平方米	250W/平方米
刷新率	180 Hz	短路保护	是
驱动方式	1/2 恒流驱动		
控制模式	同步/异步系统	工作环境	
显示接口	DVI	项目	参数
显示模式	1024*768 /1024*1024	工作环境	户外
失控点	1/10,000 (分散)	工作温度	0~50
寿命	100,000 小时	工作湿度	10~90%