

# P12户外全彩屏

产品名称	P12户外全彩屏
公司名称	金明光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区红旗路阳光新城11号楼
联系电话	029-86119994 15891705216

## 产品详情

### 1. 全彩显示屏适用范围

大型体育场馆、火车候车室、电视节目直播现场、展览场馆、大型文艺晚会现场、演唱会现场等。

### 2. 全彩显示屏具备功能

- (1) 视频播出功能：
- a. 播放摄像机，清晰、无闪烁的实进显示视频图像，实现各种节目的现场直播。
  - b. 播放录像机、影碟机（VCD、DVD、LD）等视频节目，满足文体活动的基本需求。
  - c. 可以播放AVI、MOV、MPG、DAT、VOB等多种格式的文件。
  - d. 亮度、对比度、饱和度、色度可以通过软件调节，调节范围为256级。
  - e. 具有重叠（VGA + VIDE）、影像（Video）、VGA三种显示模式。
  - f. 具有Video影像压缩控制功能
  - g. 具有显示同步功能
  - h. 采用Line-Double功能将交错画面转换为非交错画面，进行移动补偿。
  - i. 有一路音频信号提供给功放使用，留有至少2路摄像视频输入接口。
- (2) 信息发布功能：
- a. 可以显示各种计算机信息、图形、图画及二、三维动画等，具有丰富的播放。
  - b. 示滚动信息、通知、标语口号等，存储数据信息容量大。
  - c. 可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等语言。
  - d. 可播放文本信息，播放形式可滚点、滚行、引入引出模式
  - e. 可上移、左移，消息可循环播出。字体、字号可任意选择。
  - f. 可设置播放速度，多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。
  - g. 可进行日期、时间显示或字符串、表达式显示。
- (3) 网络功能：配
- 有网络接口可以与计算机联网，同时播出网络信息，实现网络控制；根据客户要求针对不同地点多块屏通过网络集中控制，可采用“VPM+宽带”进行远程控制。

### 3. 规格参数

显示屏特点		结构特点	
项目	参数	项目	参数
点间距	12mm	模组大小	192 mm*96 mm

像素构成	2R1G1B	模组分辨率	16点*8点
波长 (R)	625 ± 5	标准箱体	1152mm*768mm
波长 (G)	522 ± 3	重量	65 Kg/平方米
波长 (B)	567 ± 3	保护等级	---
可视角 (H)	140 ° (H)/60 ° (V)	安装方式	挂壁式, 站立式,
LED 封装	DIP346		
密度	6,944点	工作电压	
颜色	256*256*256	项目	参数
亮度	1100cd	工作电压	AC 220v/380v ± 10%
白平衡	128 grade	最大功率/平方米	700W/平方米
换帧率	72 帧/秒	平均功率/平方米	400W/平方米
刷新率	400 Hz	短路保护	是
驱动方式	1/4 恒流驱动		
控制方式	同步控制	工作环境	
显示接口	DVI	项目	参数
显示模式	1024*768 1024*1024	工作环境	户外
失控点	1/10,000 (分散)	工作温度	-20~50
寿命	100,000 小时	工作湿度	10~90%