

# P4.75户内双色屏

产品名称	P4.75户内双色屏
公司名称	金明光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市未央区红旗路阳光新城11号楼
联系电话	029-86119994 15891705216

## 产品详情

1. 户内双色LED显示屏适用范围 用于车站、机场、港口等交通行业作为引导系统；在银行、房地产、股票交易所等处进行汇率、股票、期货、房地产交易等待信息的显示，另外还可以在商场、体育馆、邮电所、饭店宾馆、交通管制等环境发挥重要作用。 2. 户内双色LED显示屏产品特点 a. 先进的数字化视频处理技术 b. 分布式扫描，模块化设计 c. 恒流静态驱动，亮度自动调节 d. 超高亮纯色像素 e. 影像画面清晰、无抖动和重影，杜绝失真 f. 视频、动画、图表、文字、图片等信息显示 g. 联网显示、远程控制 3. 规格参数

显示屏特点		结构特点	
项目	参数	项目	参数
点间距	4.75 mm	模组大小	38 mm*38 mm
像素构成	1R1PG	显示分辨率	3点*8点
密度	44321 点/平方米	单元板大小	304 mm*152 mm
波长 (R)	625 ± 5	重量	35 Kg/平方米
波长 (G)	522 ± 3	视频信号	RF, S-Vedio, RGB, RGB
波长 (H)	120 °	控制系统	PCTV 卡+DVI 卡+控制
可视角(V)	60 °	安装方式	挂壁式，吊装式，站立

LED封装	点阵	工作电压	
颜色	256*256	项目	参数
亮度	280 cd	工作电压	AC 220v/380v ± 10% 47
白平衡	100 级	最大功耗/平方米	400W/平方米
换帧率	60 Hz	平均功耗/平方米	300W/平方米
刷新率	180 Hz	短路保护	是
驱动方式	1/16 恒流驱动		
控制模式	同步/异步系统	工作环境	
显示接口	DVI	项目	参数
显示模式	1024*768 /1024*1024	工作环境	户内
失控点	1/10,000 ( 分散状态 )	工作温度	0~50
寿命	100,000 hours	工作湿度	10~90%