

6ES7212-1BE40-0XB0 -2023已更新

产品名称	6ES7212-1BE40-0XB0 -2023已更新
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

[6ES7212-1BE40-0XB0](#)

SIMATIC S7-1200，CPU 1212C，紧凑型 CPU，AC/DC/继电器，机载 I/O：8 DI 24V DC；6 个 2A 继电器数字输出；2 AI 0-10V DC，电源：交流 47-63Hz 时 85-264V AC，程序存储器/数据存储器 75 KB

有一种力量，正在支持我们前行，源于博大精深，同心致远。

浔之漫智控技术（上海）有限公司长期低价销售西门子PLC200.300.400.S1200.S1500.ET200.Smart200，6SE70变频器.70备件.6SY7000/7010.C98面板，6RA70/28/24直流调速器，6XV电缆，6EP电源，3RW30/40/44软启动器，6AV人机触摸屏，LOGO!，6SL系列G110.G120.S120.V10.V20，MM440/430/420变频，6DR阀门定位器，7ML.7ME.7MF.7MH仪表仪器，6FC.6SN伺服数控，电机等西门子系列产品

6ES7212-1BE40-0XB0

SIMATIC S7-1200，CPU 1212C，紧凑型 CPU，AC/DC/继电器，机载 I/O：8 DI 24V DC；6 个 2A

继电器数字输出；2 AI 0-10V DC，电源：交流 47-63Hz 时 85-264V AC，程序存储器/数据存储器 75

SIMATIC S7-1200 , CPU 1212C , 紧凑型 CPU , AC/DC/继电器 , 机载 I/O : 8 DI 24V DC ; 6 个 2A

继电器数字输出 ; 2 AI 0-10V DC , 电源 : 交流 47-63Hz 时 85-264V AC , 程序存储器/数据存储器 75 KB

信号模块 (扩展温度范围)概述SIPLUS S7-1200 的数字量输入和输出模块可在 -25 到 +55 或 -25 到 +70 的环境温度范围内使用。已开发了适用于异常平均暴露区域 (敷形涂层) 的新版本。模拟量输入/输出模块概述用于 SIMATIC S7-1200 的模拟量输入和输出信号模块作为立的模块 ;

可以与 SIMATIC S7-1200 的所有 CPU 一起使用 (CPU 1211C 除外) 信号板将作为模块插到 CPU

上 , 在空间有限的情况下使用 ;

可以与 SIMATIC S7-1200 的所有 CPU 一起使用极短的转换时间用于连接模拟传感器和执行机构 , 而无需

增加放大器用于应对更为复杂的自动化任务

信号模板信号模块具有与基本设备相同的设计特点。安装在 DIN 导轨上 :

模块安装在右侧 CPU 旁边的导轨上 , 相互电气、机械地连接 , 并且通过滑块机构连接到

CPU。直接安装 :